

1	<b>Platte aus Beton mit rauher Oberseite*</b>
2	ÖNORM EN 1339
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	Hersteller <b>Ebenseer GmbH</b> <b>Loferer Bundesstraße 4</b> <b>A-5760 Saalfelden</b>
5	Bevollmächtigter: Jakob Socher, Tel.: 0043 (0)6582 / 735 70, Mail: info@ebenseer.at
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: <b>System 4</b>
7	*Liána (ab 21x28cm), Domino (ab 30x20cm), Granum Antik (ab 25x18,8cm), Rivera Deluxe (ab 21x28cm), Umbriano Einzelformat (ab 60x30cm), Balana Klassik (ab 30x20cm), Balana Deluxe (ab 30x20cm), Meba Rasengitter, Rasenstabil, Taktil Rille, Taktil Noppe, Komfort, Kreativ, Umbriano, Colorado, Nature Moments, Funktionsplatte, Quarzschichtplatte

Erklärte Leistung				
wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikationen
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Bodenbelag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkungen von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben	ÖNORM EN 1339:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006 ÖNORM 3258
Bruchfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD <small>no Performance Determined</small>	NPD <small>no Performance Determined</small>	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	λ10, trocken = 1,56 W/(mK)	-	

8	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  <b>Jakob Socher, Geschäftsführer</b> Name und Funktion  Saalfelden, 08.09.2023 Ort und Datum der Ausstellung
	<b>Ebenseer GmbH</b> Loferer Bundesstr. 4   5760 Saalfelden Tel. 00582 735 70   info@ebenseer.at Unterschrift

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Österreich gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in ÖNORM EN 1339:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.