

1	<b>Pflasterstein aus Beton mit rauher Oberseite</b>
2	ÖNORM EN1338 D 5351
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	<p style="font-size: x-small;">Hersteller</p> <p style="margin: 0;"><b>Rieder Außenanlagen GmbH</b>  <b>Mühlenweg 22</b>  <b>A-5751 Maishofen</b></p>
5	<p style="font-size: x-small;">Bevollmächtigter: Thomas Gassner, Tel.: 0043 (0)6542 / 690-600, Fax: 0043 (0)6542 / 690-609,  E-Mail: thomas.gassner@rieder.at</p>
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: <b>System 4</b>
7	<p style="font-size: x-small;">Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle ist die <b>ISO/IEC 17025</b></p>

Erklärte Leistung				
Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikationen
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Bodenbelag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben	ÖNORM EN 1338:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006 ÖNORM 3258
Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD <small>No Performance Determined</small>	NPD <small>No Performance Determined</small>	-	
Witterungswiderstand <sup>1)</sup>	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	-	

10	<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p><b>Thomas Gassner, Geschäftsführer</b></p> <hr/> <p>Name und Funktion</p> <p><b>Maishofen, 03.06.2013</b></p> <hr/> <p>Ort und Datum der Ausstellung</p>	<p style="font-size: x-small;">Unterschrift</p>
----	--	---

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Österreich gültigen Anwendungsregel „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte“ – TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in ÖNORM EN 1338:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.