

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III

**PROFI\_Einlagenputz\_1,2\_mm**

**LE 1461 / 1460 / / 1462**

	Leistungserklärung Nr.	<b>00111-CPR-PROFI_Einlagenputz_1,2_mm</b>			
1	Produkttyp	<b>EN 998-1</b>			
2	Kennzeichen	<b>Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes</b>			
3	Verwendungszweck	<b>Einlagenputzmörtel (OC) - CS II, für aussen und innen</b> zu EN 998-1: Im Werk hergestellter Putzmörtel bei der Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung zu EN 13279-1: Gips – Trockenmörtel in Wänden, Trennwänden, Decken oder Bekleidungen, wie zutreffend, für Verwendungszwecke, die vorstehend nicht erwähnt sind.			
4	Name und Kontaktanschrift des Herstellers	<b>Ernstbrunner Kalktechnik GmbH/ Profibaustoffe Austria GmbH</b> <b>Mistelbacherstraße 70 – 80</b> <b>A-2115 Ernstbrunn</b> <b>Telefon: +43/2576/2320-0</b> <b>Fax: +43/2576/2320-45</b> <b>Mail: mail@profibaustoffe.com</b>			
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	<b>Profi am Bau CM, spol. s r.o.</b> <b>Vídenská 140/113c</b> <b>CZ-619 00 Brno</b> <b>Tel.: +420/511 120 311</b> <b>Fax: +420/543 213 948</b> <b>Mail: info@profiambau.cz</b>	<b>Profi Hungária Kft.</b> <b>Kandó Kálmán u. 15</b> <b>H-2371 Dabas</b> <b>Tel.: +36/29 562 370</b> <b>Fax: +36/29 562 371</b> <b>Mail: office.hu@profibaustoffe.com</b>		
6	System zur Bewertung	<b>System 4</b>			
7	Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm	<b>nicht relevant</b>			
8	Erklärte Leistung	<b>Wesentliche Merkmale</b>		<b>Leistung</b>	<b>Harm. techn. Spezifikation</b>
		Brandverhalten	Euroklasse	<b>A1</b>	
		Wasseraufnahme	Kategorie	<b>W 0</b>	
		Wasserdampfdurchlässigkeit		<b>5/20 a)</b>	
		Haftzugfestigkeit; Bruchbild	N/mm <sup>2</sup>		
		Haftzugfestigkeit nach Bewitterung; Bruchbild	N/mm <sup>2</sup>	<b>≥ 0,15; A, B, C</b>	
		Wärmeleitfähigkeit / Dichte	W/(mK)	<b>0,47 (P=50%) a)</b>	
		Wärmeleitfähigkeit	Kategorie		
		Dauerhaftigkeit		<b>NPD</b>	
Gefährliche Substanzen		<b>keine</b>			
<b>a) Tabellenwert gemäß EN 1745:2002 b) Rechenwert gemäß EN 12524:2000</b>					
9	Verantwortlichkeit	<b>Dr. Michael Beier, MBA, Geschäftsführung</b>			
		(Name, Funktion)			
		<b>Ernstbrunn, 19.06.2013</b>			
		(Ort und Datum der Ausstellung)		(Unterschrift)	

## PROFI Einlagenputz 1,2 mm

**SD 1461**

Ausgabedatum:		11.06.13	
Ersetzt Ausgabe vom:		13.01.10	
<b>1. Bezeichnung des Stoffes / des Gemisches und des Unternehmens</b>			
1.1.	Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches, Produktbezeichnung, Handelsname	PROFI Einlagenputz 1,2 mm	
1.2.	Verwendung des Stoffes / des Gemisches	Einlagiger, naturweißer Kalk-Zement-Maschinenputz für innen und außen; Reibputz	
1.3.	Bezeichnung des Unternehmens Hersteller/Lieferant Straße/Postfach Nat.-Kennz./PLZ/Ort Telefon Telefax Auskunft gebender Bereich Telefon Sachkundige Person: Ing. Manfred Eisler Email	Ernstbrunner Kalktechnik GmbH  Mistelbacherstraße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn +43/2576/2320-0 +43/2576/2320-45  +43/2576/2320-0  manfred.eisler@profiabaustoffe.com	
1.4.	Notrufnummer des Unternehmens  Notfallauskunft (Vergiftungszentrale)	+43/2576/2320-0 Mo - Do 7.00-16.00 Uhr; Fr: 7.00-12.30 Uhr  +43/1/4064343 (Erreichbarkeit: 00:00-24:00)	
<b>2. Mögliche Gefahren</b>			
<b>Das Gemisch ist im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG als gefährlich eingestuft.</b>			
2.1.	<b>Einstufung:</b> R 36 – Reizt die Augen. R 43 – Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.	reizend, sensibilisierend	
2.2.	<b>Andere Gefahren:</b> -		
2.3.	<b>Wirkungen und Symptome:</b> -		
<b>3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen</b>			
3.1.	Allgemeine Beschreibung	Kalkhydrat, Weißzement, Kalksteinsand 0-1,2 mm, Zusatzmittel	
3.2.	Gefährliche Inhaltsstoffe	Calciumdihydroxid	Portlandzement
3.3.	Konzentrationsbereich	4 bis 8 %	7 bis 11 %
3.4.	max. Arbeitsplatzkonzentration	2 mg/ m <sup>3</sup> E	5 mg/ m <sup>3</sup> E
3.5.	Einstufung R- Sätze Kennbuchstabe der Gefahrensymbole	reizend 37/38, 41 Xi	reizend, sensibilisierend 36/38, 43 Xi
3.6.	EINECS-Nummer  CAS-Nummer	215-137-3  1305-62-0	266-043-4  65997-15-1
3.7.	Zusätzliche Hinweise	Vollständige R-Sätze: siehe Punkt 16	
<b>4. Erste-Hilfe-Maßnahmen</b>			
4.1.	<b>nach Einatmen:</b>		
4.2.	<b>nach Hautkontakt:</b> Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.		
4.3.	<b>nach Augenkontakt:</b> Bei Berührung mit den Augen besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Im Ernstfall sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen.		
4.4.	<b>nach Verschlucken:</b> Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.		
4.5.	<b>Hinweise für den Arzt:</b>		
<b>5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>			
5.1.	<b>Geeignete Löschmittel:</b> Trockenlöscher verwenden und Augenschutz tragen.		


## PROFI Einlagenputz 1,2 mm

SD 1461

5.2.	<b>aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:</b>	
5.3.	<b>besondere Gefährdungen durch den Stoff oder des Gemisches selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:</b>	
5.4.	<b>Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:</b>	
<b>6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b>		
6.1.	<b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:</b> trocken beseitigen	
6.2.	<b>Umweltschutzmaßnahmen:</b>	
6.3.	<b>Reinigungsverfahren:</b> Nach Verschütten trocken beseitigen.	
6.4.	<b>Keinesfalls verwenden:</b>	
<b>7. Handhabung und Lagerung</b>		
7.1.	Handhabung	
7.2.	Lagerung	Vor Feuchtigkeit schützen
7.3.	Bestimmte Verwendung(en)	
<b>8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / persönliche Schutzausrüstung</b>		
8.1.	Expositionsgrenzwerte	
8.2.	Begrenzung und Überwachung der Exposition	
8.2.1.	Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz	
8.2.1.1.	Atemschutz	
8.2.1.2.	Handschutz	Schutzhandschuhe empfohlen
8.2.1.3.	Augenschutz	Schutzbrille empfohlen
8.2.1.4.	Körperschutz	
8.2.2.	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition	
<b>9. Physikalische und chemische Eigenschaften</b>		
9.1.	Allgemeine Angaben	pulverförmig, körnig
9.1.1.	Aussehen	weiß
9.1.2.	Geruch	geruchlos
9.2.	Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit	
9.2.1.	pH-Wert	Entfällt
9.2.2.	Siedepunkt/Siedebereich	
9.2.3.	Flammpunkt	nicht anwendbar
9.2.4.	Entzündlichkeit	Entfällt
9.2.5.	Explosionsgefahr	Entfällt
9.2.6.	Löslichkeit (in Wasser)	Entfällt
9.3.	Sonstige Angaben	
9.3.1.	Schüttgewicht	zw. 1190 und 1270 kg/m <sup>3</sup>
<b>10. Stabilität und Reaktivität</b>		
10.1.	Zu vermeidende Bedingungen	In Wasser gelöst basisch
10.2.	Zu vermeidende Stoffe	
10.3.	Gefährliche Zersetzungsprodukte	In Leichtmetallbehältern +H <sub>2</sub> O entsteht Wasserstoff, mit Säure exotherme Reaktion.
<b>11. Angaben zur Toxikologie</b>		
	<b>Hautverträglichkeit:</b> Das Produkt ist auf der intakten Haut wenig reizend. Bei geschädigter oder verletzter Haut und bei längerer Einwirkung kann es zu Schädigungen kommen. <b>Augenverträglichkeit:</b> Das Produkt kann schwere Augenschäden verursachen.	
<b>12. Umweltspezifische Angaben</b>		
12.1.	Ökotoxizität	Ökologisch wenig bedenklich
12.2.	Mobilität	

**PROFI Einlagenputz 1,2 mm**

**SD 1461**

12.3.	Persistenz und Abbaubarkeit	
12.4.	Bioakkumulationspotenzial	
12.5.	Ergebnis der Ermittlung der PBP-Eigenschaften	
12.6.	Andere schädliche Wirkungen  Anmerkungen	pH-Wert Anhebung
<b>13. Hinweise zur Entsorgung</b>		
13.1.	Produkt	
13.2.	<b>Anmerkung:</b> trocken beseitigen Sonderabfall, nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Sonderabfallsammler übergeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfallsammler übergeben. Sonderabfallschlüsselnummer (ÖN S 2100) 31409.	
<b>14. Angaben zum Transport</b>		
14.1.	ADR/RID (Straßenverkehr, Schienenverkehr)	
14.1.1.	UN – Nummer	
14.1.2.	Klasse	
14.1.3.	Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (Proper Shipping Name)	
14.1.4.	Verpackungsgruppe (Packing Group)	
14.1.5.	Sonstige einschlägige Angaben	
<b>15. Rechtsvorschriften</b>		
15.1.	Kennzeichnung gemäß RL 67/548/EWG und RL 1999/45/EG in der geltenden Fassung	Enthält: Calciumdihydroxid, Portlandzement
15.1.1.	<p style="text-align: center;">Xi</p>  <p style="text-align: center;">Reizend</p>	
15.1.2.	<b>R – Sätze:</b> R 36 – Reizt die Augen. R 43 – Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.	
15.1.3.	<b>S – Sätze:</b> S 2 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 24 – Berührung mit der Haut vermeiden. S 25 – Berührung mit den Augen vermeiden. S 37 – Geeignete Schutzhandschuhe tragen S 56 – Diesen Stoff und seinen Behälter auf entsprechend genehmigter Sondermülldeponie entsorgen. S 60 – Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.	
15.2.	<b>Nationale Rechtsvorschriften:</b>	
<b>16. Sonstige Angaben</b>		

**PROFI Einlagenputz 1,2 mm**

**SD 1461**

16.1.	<b>Weitere Informationen (z.B. Schulungshinweise, empfohlene Einschränkungen der Anwendungen):</b> Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen Der Verwender ist verantwortlich die Informationen in geeigneter Form dem Arbeitnehmer weiterzugeben.	
16.2.	Vollständiger Wortlaut der R-Sätze aus Punkt 3.5.	R 36/38 – Reizt die Augen und die Haut. R 37/38 – Reizt die Atmungsorgane und die Haut. R 41 – Gefahr ernster Augenschäden. R 43 – Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
16.3.	Ansprechpartner für technische Informationen	+43/2576/2320-0