


LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III

PROFI_Kantenkleber_0,8_mm

LE / 2900 / /

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | Leistungserklärung Nr. | 00130-CPR-PROFI_Kantenkleber_0,8_mm | | | |
| 1 | Produkttyp | EN 998-1 | | | |
| 2 | Kennzeichen | Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes | | | |
| 3 | Verwendungszweck | Normalputzmörtel (GP) - CS IV, für aussen und innen zu EN 998-1: Im Werk hergestellter Putzmörtel bei der Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung zu EN 13279-1: Gips – Trockenmörtel in Wänden, Trennwänden, Decken oder Bekleidungen, wie zutreffend, für Verwendungszwecke, die vorstehend nicht erwähnt sind. | | | |
| 4 | Name und Kontaktanschrift des Herstellers | Ernstbrunner Kalktechnik GmbH/ Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacherstraße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com | | | |
| 5 | Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten | Profi am Bau CM, spol. s r.o. Vídenská 140/113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420/511 120 311 Fax: +420/543 213 948 Mail: info@profiambau.cz | Profi Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com | | |
| 6 | System zur Bewertung | System 4 | | | |
| 7 | Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm | nicht relevant | | | |
| 8 | Erklärte Leistung | Wesentliche Merkmale | | Leistung | Harm. techn. Spezifikation |
| | | Brandverhalten | Euroklasse | A1 | |
| | | Wasseraufnahme | Kategorie | W 0 | |
| | | Wasserdampfdurchlässigkeit | | 5/20 a) | |
| | | Haftzugfestigkeit; Bruchbild | N/mm ² | NPD; A, B, C | |
| | | Haftzugfestigkeit nach Bewitterung; Bruchbild | N/mm ² | | |
| | | Wärmeleitfähigkeit / Dichte | W/(mK) | 0,47 (P=50%) a) | |
| | | Wärmeleitfähigkeit | Kategorie | | |
| | | Dauerhaftigkeit | | NPD | |
| Gefährliche Substanzen | | keine | | | |
| a) Tabellenwert gemäß EN 1745:2002 b) Rechenwert gemäß EN 12524:2000 | | | | | |
| 9 | Verantwortlichkeit | Dr. Michael Beier, MBA, Geschäftsführung | | | |
| | | (Name, Funktion) | | | |
| | | Ernstbrunn, 19.06.2013 | |  | |
| | | (Ort und Datum der Ausstellung) | | (Unterschrift) | |

PROFI Kantenkleber 0,8 mm

SD 2900

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabedatum: | | 13.01.10 |
| Ersetzt Ausgabe vom: | | 29.07.09 |
| 1. Bezeichnung des Stoffes / des Gemisches und des Unternehmens | | |
| 1.1. | Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches, Produktbezeichnung, Handelsname | PROFI Kantenkleber 0,8 mm |
| 1.2. | Verwendung des Stoffes / des Gemisches | Kalk-Schnellzement-Mörtel für innen und außen |
| 1.3. | Bezeichnung des Unternehmens Hersteller/Lieferant Straße/Postfach Nat.-Kennz./PLZ/Ort Telefon Telefax Auskunft gebender Bereich Telefon Sachkundige Person: Ing. Manfred Eisler Email | Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Mistelbacherstraße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn +43/2576/2320-0 +43/2576/2320-45 +43/2576/2320-0 manfred.eisler@profiabaustoffe.com |
| 1.4. | Notrufnummer des Unternehmens Notfallauskunft (Vergiftungszentrale) | +43/2576/2320-0 Mo - Do 7.00-16.00 Uhr; Fr: 7.00-12.30 Uhr +43/1/4064343 (Erreichbarkeit: 00:00-24:00) |
| 2. Mögliche Gefahren | | |
| Das Gemisch ist im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG als gefährlich eingestuft. | | |
| 2.1. | Einstufung: R 41 – Gefahr ernster Augenschäden. | reizend |
| 2.2. | Andere Gefahren: - | |
| 2.3. | Wirkungen und Symptome: - | |
| 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | | |
| 3.1. | Allgemeine Beschreibung | Zement, Kalksteinsand 0-0,8 mm, Zusatzmittel |
| 3.2. | Gefährliche Inhaltsstoffe | Portlandzement |
| 3.3. | Konzentrationsbereich | 12 bis 18 % |
| 3.4. | max. Arbeitsplatzkonzentration | 5 mg/ m³ E |
| 3.5. | Einstufung R- Sätze Kennbuchstabe der Gefahrensymbole | reizend 36/38, 41 Xi |
| 3.6. | EINECS-Nummer CAS-Nummer | 266-043-4 65997-15-1 |
| 3.7. | Zusätzliche Hinweise | Vollständige R-Sätze: siehe Punkt 16 |
| 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen | | |
| 4.1. | nach Einatmen: | |
| 4.2. | nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. | |
| 4.3. | nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen besteht die Gefahr von Augenschäden. Im Ernstfall sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen. | |
| 4.4. | nach Verschlucken: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. | |
| 4.5. | Hinweise für den Arzt: | |
| 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung | | |
| 5.1. | Geeignete Löschmittel: Geeignete Trockenlöscher verwenden und Augenschutz tragen. | |
| 5.2. | aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: | |


PROFI Kantenkleber 0,8 mm

SD 2900

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3. | besondere Gefährdungen durch den Stoff oder des Gemisches selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: | |
| 5.4. | Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: | |
| 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung | | |
| 6.1. | Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: trocken beseitigen | |
| 6.2. | Umweltschutzmaßnahmen: | |
| 6.3. | Reinigungsverfahren: Nach Verschütten trocken beseitigen. | |
| 6.4. | Keinesfalls verwenden: | |
| 7. Handhabung und Lagerung | | |
| 7.1. | Handhabung | |
| 7.2. | Lagerung | Vor Feuchtigkeit schützen |
| 7.3. | Bestimmte Verwendung(en) | |
| 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / persönliche Schutzausrüstung | | |
| 8.1. | Expositionsgrenzwerte | |
| 8.2. | Begrenzung und Überwachung der Exposition | |
| 8.2.1. | Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz | |
| 8.2.1.1. | Atemschutz | |
| 8.2.1.2. | Handschutz | Schutzhandschuhe empfohlen |
| 8.2.1.3. | Augenschutz | Schutzbrille empfohlen |
| 8.2.1.4. | Körperschutz | |
| 8.2.2. | Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition | |
| 9. Physikalische und chemische Eigenschaften | | |
| 9.1. | Allgemeine Angaben | pulverförmig, körnig |
| 9.1.1. | Aussehen | grau |
| 9.1.2. | Geruch | Produktspezifisch |
| 9.2. | Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit | |
| 9.2.1. | pH-Wert | Entfällt |
| 9.2.2. | Siedepunkt/Siedebereich | |
| 9.2.3. | Flammpunkt | nicht anwendbar |
| 9.2.4. | Entzündlichkeit | Entfällt |
| 9.2.5. | Explosionsgefahr | Entfällt |
| 9.2.6. | Löslichkeit (in Wasser) | T=20°C: 1500 mg/l (f. Zement) |
| 9.3. | Sonstige Angaben | |
| 9.3.1. | Schüttgewicht | zw. 1250 und 1330 kg/m ³ |
| 10. Stabilität und Reaktivität | | |
| 10.1. | Zu vermeidende Bedingungen | In Wasser gelöst basisch |
| 10.2. | Zu vermeidende Stoffe | |
| 10.3. | Gefährliche Zersetzungsprodukte | In Leichtmetallbehältern +H ₂ O entsteht Wasserstoff, mit Säure exotherme Reaktion. |
| 11. Angaben zur Toxikologie | | |
| | Hautverträglichkeit: Das Produkt ist auf der intakten Haut wenig reizend. Bei geschädigter oder verletzter Haut und bei längerer Einwirkung kann es zu Schädigungen kommen. Augenverträglichkeit: Das Produkt kann schwere Augenschäden verursachen. | |
| 12. Umweltspezifische Angaben | | |
| 12.1. | Ökotoxizität | Ökologisch wenig bedenklich |
| 12.2. | Mobilität | |
| 12.3. | Persistenz und Abbaubarkeit | |

PROFI Kantenkleber 0,8 mm

SD 2900

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 12.4. | Bioakkumulationspotenzial | |
| 12.5. | Ergebnis der Ermittlung der PBP-Eigenschaften | |
| 12.6. | Andere schädliche Wirkungen Anmerkungen | pH-Wert Anhebung |
| 13. Hinweise zur Entsorgung | | |
| 13.1. | Produkt | |
| 13.2. | Anmerkung: trocken beseitigen Sonderabfall, nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Sonderabfallsammler übergeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfallsammler übergeben. Sonderabfallschlüsselnummer (ÖN S 2100) 31409. | |
| 14. Angaben zum Transport | | |
| 14.1. | ADR/RID (Straßenverkehr, Schienenverkehr) | |
| 14.1.1. | UN – Nummer | |
| 14.1.2. | Klasse | |
| 14.1.3. | Ordnungsgemäße Versandbezeichnung (Proper Shipping Name) | |
| 14.1.4. | Verpackungsgruppe (Packing Group) | |
| 14.1.5. | Sonstige einschlägige Angaben | |
| 15. Rechtsvorschriften | | |
| 15.1. | Kennzeichnung gemäß RL 67/548/EWG und RL 1999/45/EG in der geltenden Fassung | Enthält: Portlandzement |
| 15.1.1. | Xi  Reizend | |
| 15.1.2. | R – Sätze: R 41 – Gefahr ernster Augenschäden. | |
| 15.1.3. | S – Sätze: S 2 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 24 – Berührung mit der Haut vermeiden. S 25 – Berührung mit den Augen vermeiden. S 26 – Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren. S 28 – Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S 37 – Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 46 – Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen. S 56 – Diesen Stoff und seinen Behälter auf entsprechend genehmigter Sondermülldeponie entsorgen. S 60 – Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. | |
| 15.2. | Nationale Rechtsvorschriften: | |
| 16. Sonstige Angaben | | |

PROFI Kantenkleber 0,8 mm

SD 2900

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16.1. | Weitere Informationen (z.B. Schulungshinweise, empfohlene Einschränkungen der Anwendungen): Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen Der Verwender ist verantwortlich die Informationen in geeigneter Form dem Arbeitnehmer weiterzugeben. | |
| 16.2. | Vollständiger Wortlaut der R-Sätze aus Punkt 3.5. | R 36/38 – Reizt die Augen und die Haut. R 41 – Gefahr ernster Augenschäden. |
| 16.3. | Ansprechpartner für technische Informationen | +43/2576/2320-0 |