

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III

**PROFI\_14-Tage-Estrich\_CT-C20-F4-SE14\_(E225)**

**LE 2172 / / /**

	Leistungserklärung Nr.	<b>00311-CPR-PROFI_14-Tage-Estrich_CT-C20-F4-SE14_(E225)</b>		
1	Produkttyp	<b>EN 13813: CT-C20-F4-SE14</b>		
2	Kennzeichen	<b>Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes</b>		
3	Verwendungszweck	<b>Zementestrichmörtel - CT-C20-F4-SE14, für Anwendungen in Innenräumen</b> <b>Estrichmörtel für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das</b> <b>Brandverhalten unterliegen</b>		
4	Name und Kontaktanschrift des Herstellers	<b>Ernstbrunner Kalktechnik GmbH/ Profibaustoffe Austria GmbH</b> <b>Mistelbacherstraße 70 – 80</b> <b>A-2115 Ernstbrunn</b> <b>Telefon: +43/2576/2320-0</b> <b>Fax: +43/2576/2320-45</b> <b>Mail: mail@profibaustoffe.com</b>		
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	<b>Profi am Bau CM, spol. s r.o.</b> <b>Vídenská 140/113c</b> <b>CZ-619 00 Brno</b> <b>Tel.: +420/511 120 311</b> <b>Fax: +420/543 213 948</b> <b>Mail: info@profiambau.cz</b>	<b>Profi Hungária Kft.</b> <b>Kandó Kálmán u. 15</b> <b>H-2371 Dabas</b> <b>Tel.: +36/29 562 370</b> <b>Fax: +36/29 562 371</b> <b>Mail: office.hu@profibaustoffe.com</b>	
6	System zur Bewertung	<b>System 4</b>		
7	Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm	<b>nicht relevant</b>		
8	Erklärte Leistung	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harm. techn. Spezifikation</b>  <b>EN 13813:2002</b>
		Brandverhalten (Euroklasse) <b>a)</b>	<b>A1<sub>fl</sub></b>	
		Freisetzung korrosiver Stoffe	<b>CT</b>	
		Wasserdurchlässigkeit	<b>NPD</b>	
		Wasserdampfdurchlässigkeit	<b>NPD</b>	
		Druckfestigkeit	<b>C20</b>	
		Biegezugfestigkeit	<b>F4</b>	
		Verschleißwiderstand (der Nuttschichten)	<b>NPD</b>	
		Oberflächenhärte (der Nuttschichten)	-	
		Trittschallisolierung	<b>NPD</b>	
		Schallabsorption	<b>NPD</b>	
Wärmedämmung	<b>NPD</b>			
Chemische Beständigkeit	<b>NPD</b>			
<b>a) Produkte/Werkstoffe, deren Brandverhalten nicht geprüft werden muss (gemäß dem geänderten Beschluss 96/603/EG der Kommission)</b>				
9	Verantwortlichkeit	<b>Dr. Michael Beier, MBA, Geschäftsführung</b> (Name, Funktion)		
		<b>Ernstbrunn, 19.06.2013</b> (Ort und Datum der Ausstellung)	 (Unterschrift)	

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III

**PROFI\_14-Tage-Estrich\_CT-C20-F4-  
SE14\_(E225)\_mit\_Faserzusatz**

**LE 2173 / 2174 / /**

	Leistungserklärung Nr.	<b>00312-CPR-PROFI_14-Tage-Estrich_CT-C20-F4-SE14_(E225)_mit_Faserzusatz</b>		
1	Produkttyp	<b>EN 13813: CT-C20-F4-SE14</b>		
2	Kennzeichen	<b>Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes</b>		
3	Verwendungszweck	<b>Zementestrichmörtel - CT-C20-F4-SE14, für Anwendungen in Innenräumen</b> <b>Estrichmörtel für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das</b> <b>Brandverhalten unterliegen</b>		
4	Name und Kontaktanschrift des Herstellers	<b>Ernstbrunner Kalktechnik GmbH/ Profibaustoffe Austria GmbH</b> <b>Mistelbacherstraße 70 – 80</b> <b>A-2115 Ernstbrunn</b> <b>Telefon: +43/2576/2320-0</b> <b>Fax: +43/2576/2320-45</b> <b>Mail: mail@profibaustoffe.com</b>		
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	<b>Profi am Bau CM, spol. s r.o.</b> <b>Vídenská 140/113c</b> <b>CZ-619 00 Brno</b> <b>Tel.: +420/511 120 311</b> <b>Fax: +420/543 213 948</b> <b>Mail: info@profiambau.cz</b>	<b>Profi Hungária Kft.</b> <b>Kandó Kálmán u. 15</b> <b>H-2371 Dabas</b> <b>Tel.: +36/29 562 370</b> <b>Fax: +36/29 562 371</b> <b>Mail: office.hu@profibaustoffe.com</b>	
6	System zur Bewertung	<b>System 4</b>		
7	Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm	<b>nicht relevant</b>		
8	Erklärte Leistung	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harm. techn. Spezifikation</b>
		Brandverhalten (Euroklasse) <b>a)</b>	<b>A1<sub>fl</sub></b>	<b>EN 13813:2002</b>
		Freisetzung korrosiver Stoffe	<b>CT</b>	
		Wasserdurchlässigkeit	<b>NPD</b>	
		Wasserdampfdurchlässigkeit	<b>NPD</b>	
		Druckfestigkeit	<b>C20</b>	
		Biegezugfestigkeit	<b>F4</b>	
		Verschleißwiderstand (der Nuttschichten)	<b>NPD</b>	
		Oberflächenhärte (der Nuttschichten)	-	
		Trittschallisolierung	<b>NPD</b>	
		Schallabsorption	<b>NPD</b>	
Wärmedämmung	<b>NPD</b>			
Chemische Beständigkeit	<b>NPD</b>			
<b>a) Produkte/Werkstoffe, deren Brandverhalten nicht geprüft werden muss (gemäß dem geänderten Beschluss 96/603/EG der Kommission)</b>				
9	Verantwortlichkeit	<b>Dr. Michael Beier, MBA, Geschäftsführung</b> (Name, Funktion)		
		<b>Ernstbrunn, 19.06.2013</b> (Ort und Datum der Ausstellung)	 (Unterschrift)	