

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Platten aus Beton gemäß EN 1339:2006**
Handelsbezeichnung: **Platten**
2. Verwendungszweck(e): **Bodenbelag in Räumen und im Freien und/oder Dachbeläge**
3. Hersteller: **TIBA AUSTRIA GmbH, Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12, A-8403 Lebring**
Telefon: +43 (0)5 7715 450-0 / Fax: +43 (0)5 7715 450-101
E-Mail: office@tibanet.com
Werk: TIBA AUSTRIA GmbH, Etschmayerstraße 5, A-8700 Leoben
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
5. Harmonisierte Norm: **EN 1339:2006**
6. Notifizierte Stelle(n): **Nicht zutreffend**
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Brandverhalten	Klasse A1
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Ausreichend
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten
Biegezugfestigkeit	≥ 3,5 MPa
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausreichend bei Oberflächen, die nicht poliert, nicht geschliffen und nicht glatt sind
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit	Klasse 2 gemäß Tabelle 4.1 Klasse 3 gemäß Tabelle 4.2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

BM DI Gerald Lanz
Leitung R&D und PM

Ing. Christian Pusnik
Stv. Leitung PM

(Name und Funktion)


(Name und Funktion)

Lebring, 04.06.2024

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)



(Unterschrift)



CE

22

TIBA AUSTRIA GmbH

Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12, A-8403 Lebring
 Telefon: +43 (0)5 7715 450-0 / Fax: +43 (0)5 7715 450-101
 E-Mail: office@tibanet.com
 Werk: TIBA AUSTRIA GmbH, Etschmayerstraße 5, A-8700 Leoben

Leistungserklärung: siehe Seite 1

Platten aus Beton gemäß EN 1339:2006

Platten aus Beton – Dakota/Durango/Cresto/Weinland/Montana/Stadtpflaster/Wegplatten

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Brandverhalten	Klasse A1
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Ausreichend
Biegezugfestigkeit	≥ 3,6 MPa
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausreichend bei Oberflächen, die nicht poliert, nicht geschliffen und nicht glatt sind
Dauerhaftigkeit	Klasse 2 gemäß Tabelle 4.1 Klasse 3 gemäß Tabelle 4.2

