

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H40040-03 BARUPLAST KV PL 5 B****Verwendungszweck**

- Abdichtungssysteme für Brücken und Parkdecks

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 14695

**Harmonisierten Norm**

EN 14695

**Notifizierte Stelle**

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**


1139-CPR-0027/06

**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Höchstzugkraft längs/quer	1100/800 (±200/±100) N/50mm	EN 14695
Dehnung bei Höchstzugkraft	50/50 (±10/±10) %	EN 14695
Kaltbiegeverhalten	-10 °C	EN 14695
Gefahrstoffe	Keine	EN 14695
Abriebfestigkeit Typ 1	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695
Schubfestigkeit	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695
Rissüberbrückungsfähigkeit Typ 3 bei -20 °C	bestanden	EN 14695
Verträglichkeit durch Hitzealterung	NPD	EN 14695
Widerstand gegenüber Verdichtung der Asphaltenschutzschicht	bestanden	EN 14695
Verhalten beim Verlegen von Gussasphalt (Relativer Oberflächenanteil der Flecken)	0 %	EN 14695
Wasserdichtigkeit	bestanden	EN 14695

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**

**Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.