

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H40040-03 BARUPLAST KV PL 5 B****Verwendungszweck**

- Abdichtungssysteme für Brücken und Parkdecks

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeitsystem2+ EN 14695**Harmonisierten Norm** EN 14695**Notifizierte Stelle** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle** 1139-CPR-0027/06**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Höchstzugkraft längs/quer	1100/800 (±200/±100) N/50mm	EN 14695
Dehnung bei Höchstzugkraft	50/50 (±10/±10) %	EN 14695
Kaltbiegeverhalten	-10 °C	EN 14695
Gefahrstoffe	Keine	EN 14695
Abriebfestigkeit Typ 1	≥ 0,4 N/mm ²	EN 14695
Schubfestigkeit	≥ 0,15 N/mm ²	EN 14695
Rissüberbrückungsfähigkeit Typ 3 bei -20°C	bestanden	EN 14695
Verträglichkeit durch Hitzealterung	NPD	EN 14695
Widerstand gegenüber Verdichtung der Asphaltenschutzschicht	bestanden	EN 14695
Verhalten beim Verlegen von Gussasphalt (Relativer Oberflächenanteil der Flecken)	0 %	EN 14695
Wasserdichtigkeit	bestanden	EN 14695

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H40050-03 BARUPLAST KV PL 4 B****Verwendungszweck**

- Obere Lage zweilagiger Abdichtungssysteme für Brücken und Parkdecks

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

system2+

EN 14695

Harmonisierten Norm

EN 14695

Notifizierte Stelle

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139-CPR-0027/06

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Höchstzugkraft längs/quer	1100/800 (±200/±100) N/50mm	EN 14695
Dehnung bei Höchstzugkraft	50/50 (±10/±10) %	EN 14695
Kaltbiegeverhalten	-10 °C	EN 14695
Gefahrstoffe	Keine	EN 14695
Abriebfestigkeit Typ 1	≥ 0,4 N/mm ²	EN 14695
Schubfestigkeit	≥ 0,15 N/mm ²	EN 14695
Rissüberbrückungsfähigkeit Typ 3 bei -20°C	bestanden	EN 14695
Verträglichkeit durch Hitzealterung	NPD	EN 14695
Widerstand gegenüber Verdichtung der Asphaltenschutzschicht	bestanden	EN 14695
Verhalten beim Verlegen von Gussasphalt (Relativer Oberflächenanteil der Flecken)	NPD	EN 14695
Wasserdichtigkeit	bestanden	EN 14695

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.