

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H55075-03 BARUPLAN GG E 40 KSK CLASSIC****Verwendungszweck**

- Untere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme
- Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A)

**Harmonisierten Norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A)

**Notifizierte Stelle**1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPR-0027/06

**Erklärte Leistung**

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b>
Wasserdichtheit	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Verhalten bei einem Brand von außen	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Brandverhalten	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Höchstzugkraft längs/quer	1200/1000 ( $\pm 200 \pm 200$ ) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Dehnung bei Höchstzugkraft	10/10 ( $\pm 5 \pm 5$ ) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	200/200 ( $\pm 50 \pm 50$ ) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Kaltbiegeverhalten	-25 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Gefahrstoffe	Keine	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser**

Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karl Landl', written in a cursive style.

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H55074-03 BARUPLAN GG E 40 KSK RPS****Verwendungszweck**

- Untere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme
- Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A)

**Harmonisierten Norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A)

**Notifizierte Stelle**1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPR-0027/06

**Erklärte Leistung**

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b>
Wasserdichtheit	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Verhalten bei einem Brand von außen	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Brandverhalten	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Höchstzugkraft längs/quer	1200/1000 (±200/±200) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Dehnung bei Höchstzugkraft	10/10 (±5/±5) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	200/200 (±50/±50) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Kaltbiegeverhalten	-25 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Gefahrstoffe	Keine	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser**

Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karl Landl', written in a cursive style.

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H55073-03 BARUPLAN GG E 30 KSK****Verwendungszweck**

- Untere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme
- Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A)

**Harmonisierten Norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A)

**Notifizierte Stelle**1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPR-0027/06

**Erklärte Leistung**

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b>
Wasserdichtheit	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Verhalten bei einem Brand von außen	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Brandverhalten	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Höchstzugkraft längs/quer	1200/1000 (±200/200) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Dehnung bei Höchstzugkraft	10/10 (±5/5) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	200/200 (±50/50) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Kaltbiegeverhalten	-25 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Gefahrstoffe	Keine	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser**

Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karl Landl', written in a cursive style.

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H55011-03 BARUPLAN GV E 25 KSK****Verwendungszweck**

- Zusätzliche untere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme
- Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A)

**Harmonisierten Norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A)

**Notifizierte Stelle**

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPD-0027/06

**Erklärte Leistung**

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b>
Wasserdichtheit	10 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Verhalten bei einem Brand von außen	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Brandverhalten	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Höchstzugkraft längs/quer	470/320 (+/-100/100) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Dehnung bei Höchstzugkraft	3/3 (±1/±1) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	120/120 (+/-25/25) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Kaltbiegeverhalten	-20 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	10 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Gefahrstoffe	Keine	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser**

Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karl Landl', written in a cursive style.

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.



**bueho.pdf.dop.subline**

bueho.pdf.dop.nr

**bueho.pdf.dop.code**

**LE-H55095-04 BARUPLAN KV EW 45 KSK CLASSIC**

**bueho.pdf.dop.usage**

- Wurzelfeste untere Lage mehrlagiger GRÜNDACH-Abdichtungssysteme

**bueho.pdf.dop.company**

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**bueho.pdf.dop.assessment**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

**bueho.pdf.dop.harmonized\_norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

**bueho.pdf.dop.notified\_body**

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

**bueho.pdf.dop.certificate**

1139-CPR-0027/06

**bueho.pdf.dop.declared\_performance**

**bueho.pdf.dop.characteristics**


**bueho.pdf.dop.performance**

**bueho.pdf.dop.spec**

Wasserdichtheit	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Verhalten bei einem Brand von außen	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Brandverhalten	E	EN 13707:2004 + A2:2009
Höchstzugkraft längs/quer	1000/800 (±200/±100) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009
Dehnung bei Höchstzugkraft	50/50 (±10/±10) %	EN 13707:2004 + A2:2009
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	200/200 (±50/±50) N	EN 13707:2004 + A2:2009
Kaltbiegeverhalten	-20 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Widerstand gegen Durchwurzelung	bueho.pdf.dop.attribute.val.wurzelfest	EN 13707:2004 + A2:2009
Gefahrstoffe	bueho.pdf.dop.attribute.val.keine	EN 13707:2004 + A2:2009

**bueho.pdf.dop.footer\_text**

**bueho.pdf.dop.before\_signing**



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**

**bueho.pdf.dop.general\_manager**

bueho.pdf.dop.a\_text

bueho.pdf.dop.b\_text

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H55031-03 BARUPLAN KVD E 40 KSK****Verwendungszweck**

- Obere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

**Harmonisierten Norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

**Notifizierte Stelle**

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPR-0027/06

**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wasserdichtheit	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Verhalten bei einem Brand von außen	$B_{\text{roof t1}}$ <sup>[1]</sup>	EN 13707:2004 + A2:2009
Brandverhalten	E	EN 13707:2004 + A2:2009
Scherfestigkeit der Fügenaht	$\geq 500$ N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009
Höchstzugkraft längs/quer	950/700 ( $\pm 100/\pm 100$ ) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009
Dehnung bei Höchstzugkraft	45/50 ( $\pm 10/\pm 10$ ) %	EN 13707:2004 + A2:2009
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	200/200 ( $\pm 50/\pm 50$ ) N	EN 13707:2004 + A2:2009
Kaltbiegeverhalten	-25 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung	-15 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Gefahrstoffe	Keine	EN 13707:2004 + A2:2009

[1] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
Geschäftsführer

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H61005 BARUTHENE HDPE 15 KSK****Verwendungszweck**

- Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**system2+ EN 13969 (Typ A)**Harmonisierten Norm** EN 13969 (Typ A)**Notifizierte Stelle** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle** 1139-CPR-0027/06**Erklärte Leistung**

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b>
Wasserdichtheit	bestanden kPa	EN 13969 (Typ A)
Brandverhalten	E	EN 13969 (Typ A)
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13969 (Typ A)
Höchstzugkraft längs/quer	≥ 200/200 N/50mm	EN 13969 (Typ A)
Dehnung bei Höchstzugkraft	≥ 150/150 %	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	≥ 100/100 N	EN 13969 (Typ A)
Kaltbiegeverhalten	≤ -30 °C	EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	bestanden kPa	EN 13969 (Typ A)
Gefahrstoffe	Keine	EN 13969 (Typ A)

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**

**Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.