LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

LE-H66036-03 Difuplan ERS 360

Verwendungszweck

- Unterdeckbahn für Dachdeckungen
- Unterspannbahn für Dachdeckungen

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH | A-4470 (AT) Fabrikstraße 2 | Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Web: www.bueho.com | E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

system3 EN 13859-1:2014

Harmonisierten Norm EN 13859-1:2014

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle CSI a.s. (NB 1390)

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandklasse	E	EN 13859-1:2014
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 13859-1:2014
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	W1	EN 13859-1:2014
sd-Wert	0,2 m	EN 13859-1:2014
Höchstzugkraft (längs/quer)	420 / 490 (±80/±80) N/50mm	EN 13859-1:2014
Höchstzugkraft (längs/quer) nach künstlicher Alterung	400 / 470 (±90/±90) N/50mm	EN 13859-1:2014
Dehnung (längs/quer)	50 / 65 (±20) %	EN 13859-1:2014
Dehnung (längs/quer) nach künstlicher Alterung	50 / 65 (±30) %	EN 13859-1:2014
Weiterreißwiderstand (längs/quer)	310 / 280 N	EN 13859-1:2014
Kaltbiegeverhalten	-40 °C	EN 13859-1:2014

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung
[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

LE-H66037-03 Difuplan ERS 330 SK

Verwendungszweck

- Unterdeckbahn für Dachdeckungen
- Unterspannbahn für Dachdeckungen

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH | A-4470 (AT) Fabrikstraße 2 | Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Web: www.bueho.com | E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

system3 EN 13859-1:2014

Harmonisierten Norm EN 13859-1:2014

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandklasse	E	EN 13859-1:2014
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 13859-1:2014
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	NPD	EN 13859-1:2014
sd-Wert	0,14 (+0,02 / -0,06) m	EN 13859-1:2014
Höchstzugkraft (längs/quer)	440 / 380 (±40) N/50mm	EN 13859-1:2014
Höchstzugkraft (längs/quer) nach künstlicher Alterung	360 / 300 (±30) N/50mm	EN 13859-1:2014
Dehnung (längs/quer)	50 / 60 (±20) %	EN 13859-1:2014
Dehnung (längs/quer) nach künstlicher Alterung	≥ 65 / ≥ 65 %	EN 13859-1:2014
Weiterreißwiderstand (längs/quer)	390 / 430 (±30) N	EN 13859-1:2014
Kaltbiegeverhalten	- 40 °C	EN 13859-1:2014

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung
[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

LE-H66036-03 Difuplan ERS 360

Verwendungszweck

- Unterdeckbahn für Dachdeckungen
- Unterspannbahn für Dachdeckungen

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH | A-4470 (AT) Fabrikstraße 2 | Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Web: www.bueho.com | E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

system3 EN 13859-1

Harmonisierten Norm EN 13859-1

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle CSI a.s. (NB 1390)

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandklasse	E	EN 13859-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 13859-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	W1	EN 13859-1
sd-Wert	0,2 m	EN 13859-1
Höchstzugkraft (längs/quer)	420 / 490 (±80/±80) N/50mm	EN 13859-1
Höchstzugkraft (längs/quer) nach künstlicher Alterung	400 / 470 (±90/±90) N/50mm	EN 13859-1
Dehnung (längs/quer)	50 / 65 (±20) %	EN 13859-1
Dehnung (längs/quer) nach künstlicher Alterung	50 / 65 (±30) %	EN 13859-1
Weiterreißwiderstand (längs/quer)	310 / 280 N	EN 13859-1
Kaltbiegeverhalten	-40 °C	EN 13859-1

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung
[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

LE-H66024-03 Difuplan SK 38

Verwendungszweck

- Unterdeckbahn für Dachdeckungen
- Unterspannbahn für Dachdeckungen

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH | A-4470 (AT) Fabrikstraße 2 | Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Web: www.bueho.com | E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

system3 EN 13859-1

Harmonisierten Norm EN 13859-1

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandklasse	E	EN 13859-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 13859-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	W1	EN 13859-1
sd-Wert	0,02 (+0,07 / -0,01) m	EN 13859-1
Höchstzugkraft (längs/quer)	350 / 230 (±40) N/50mm	EN 13859-1
Höchstzugkraft (längs/quer) nach künstlicher Alterung	300 / 180 (±30) N/50mm	EN 13859-1
Dehnung (längs/quer)	70 / 100 (±20) %	EN 13859-1
Dehnung (längs/quer) nach künstlicher Alterung	≥ 65 / ≥ 65 %	EN 13859-1
Weiterreißwiderstand (längs/quer)	210 / 290 (±30) N	EN 13859-1
Kaltbiegeverhalten	-40 °C	EN 13859-1

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung
[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

LE-H66042-03 Difuplan 230 SK

Verwendungszweck

- Unterdeckbahn für Dachdeckungen
- Unterspannbahn für Dachdeckungen

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH | A-4470 (AT) Fabrikstraße 2 | Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Web: www.bueho.com | E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

system3 EN 13859-1

Harmonisierten Norm EN 13859-1

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandklasse	E	EN 13859-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 13859-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	W1	EN 13859-1
sd-Wert	0,07 (±0,05) m	EN 13859-1
Höchstzugkraft (längs/quer)	420 / 310 (±40) N/50mm	EN 13859-1
Höchstzugkraft (längs/quer) nach künstlicher Alterung	390 / 280 (±30) N/50mm	EN 13859-1
Dehnung (längs/quer)	50 / 60 (±15) %	EN 13859-1
Dehnung (längs/quer) nach künstlicher Alterung	≥ 65 / ≥ 65 %	EN 13859-1
Weiterreißwiderstand (längs/quer)	270 / 330 (±30) N	EN 13859-1
Kaltbiegeverhalten	-40 °C	EN 13859-1

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung
[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

LE-H66037-03 Difuplan ERS 330 SK

Verwendungszweck

- Unterdeckbahn für Dachdeckungen
- Unterspannbahn für Dachdeckungen

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH | A-4470 (AT) Fabrikstraße 2 | Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Web: www.bueho.com | E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

system3 EN 13859-1

Harmonisierten Norm EN 13859-1

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandklasse	E	EN 13859-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 13859-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	NPD	EN 13859-1
sd-Wert	0,14 (+0,02 / -0,06) m	EN 13859-1
Höchstzugkraft (längs/quer)	440 / 380 (±40) N/50mm	EN 13859-1
Höchstzugkraft (längs/quer) nach künstlicher Alterung	360 / 300 (±30) N/50mm	EN 13859-1
Dehnung (längs/quer)	50 / 60 (±20) %	EN 13859-1
Dehnung (längs/quer) nach künstlicher Alterung	≥ 65 / ≥ 65 %	EN 13859-1
Weiterreißwiderstand (längs/quer)	390 / 430 (±30) N	EN 13859-1
Kaltbiegeverhalten	- 40 °C	EN 13859-1

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung
[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.