*LEISTUNGSERKLÄRUNG*

**Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

# LE-H55089-04 ALUPLAN AL E 40 KSK CLASSIC

**Verwendungszweck**

- Dampfsperre mit Notabdichtungsfunktion auf Trapezblechuntergründen (bei thermischer Nahtverklebung)

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH
A-4470 (AT) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system3 EN 13970

**Harmonisierten Norm** EN 13970

**Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|---|---|---|
| Wasserdichtheit | 100 kPa | EN 13970 |
| Brandverhalten | E | EN 13970 |
| Scherfestigkeit der Fügenaht | NPD | EN 13970 |
| Höchstzugkraft längs/quer | 1200/1000 (±200/±200) N/50mm | EN 13970 |
| Dehnung bei Höchstzugkraft | 10/10 (±5/±5) % | EN 13970 |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | NPD | EN 13970 |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | 200/200 (±50/±50) N | EN 13970 |
| Kaltbiegeverhalten | -20 °C | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | > 1500 m Sd | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung | > 1500 m Sd | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach Einwirkung von Chemikalien | NPD | EN 13970 |
| Gefahrstoffe | Keine | EN 13970 |

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von**

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**
**Geschäftsführer**

**[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung**
**[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.**

*LEISTUNGSERKLÄRUNG*

**Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

# LE-H55038-02 ALUPLAN AL E 15 KSK PUR

**Verwendungszweck**

- Dampfsperre

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH
A-4470 (AT) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system3 EN 13970

**Harmonisierten Norm** EN 13970

**Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|---|---|---|
| Wasserdichtheit | 10 kPa | EN 13970 |
| Brandverhalten | E | EN 13970 |
| Scherfestigkeit der Fügenaht | ≥ 250 N/50mm | EN 13970 |
| Höchstzugkraft längs/quer | 500/400 (±100/±100) N/50mm | EN 13970 |
| Dehnung bei Höchstzugkraft | 4/4 (±2/±2) % | EN 13970 |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | NPD | EN 13970 |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | 180/180 (±50/±50) N | EN 13970 |
| Kaltbiegeverhalten | -25 °C | EN 13970 |
| Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung | 10 kPa | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | > 1500 m Sd | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung | > 1500 m Sd | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach Einwirkung von Chemikalien | NPD | EN 13970 |
| Gefahrstoffe | Keine | EN 13970 |

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von**

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**
**Geschäftsführer**

**[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung**
**[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.**

*LEISTUNGSERKLÄRUNG*

**Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

# LE-H55043-03 ALUPLAN AL E 30 KSK CLASSIC

**Verwendungszweck**

- Dampfsperre mit Notabdichtungsfunktion auf Trapezblechuntergründen (bei thermischer Nahtverklebung)

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH A-4470 (AT) Fabrikstraße 2 Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Web: www.bueho.com E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system3 EN 13970

**Harmonisierten Norm** EN 13970

**Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|---|---|---|
| Wasserdichtheit | 60 kPa | EN 13970 |
| Brandverhalten | E | EN 13970 |
| Scherfestigkeit der Fügenaht | ≥ 250 N/50mm | EN 13970 |
| Höchstzugkraft längs/quer | 500/400 (±100/±100) N/50mm | EN 13970 |
| Dehnung bei Höchstzugkraft | 4/4 (±2/±2) % | EN 13970 |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | NPD | EN 13970 |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | 180/180 (±50±/50) N | EN 13970 |
| Kaltbiegeverhalten | -25 °C | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | > 1500 m $S_d$ | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung | > 1500 m $S_d$ | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach Einwirkung von Chemikalien | NPD | EN 13970 |
| Gefahrstoffe | Keine | EN 13970 |

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von**

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**
**Geschäftsführer**

**[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung**
**[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.**

*LEISTUNGSERKLÄRUNG*

**Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

# LE-H55102-02 ALUPLAN AL E FR KSK – 1,08M

**Verwendungszweck**

- Dampfsperre

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH
A-4470 (AT) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system3 EN 13970

**Harmonisierten Norm** EN 13970

**Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|---|---|---|
| Wasserdichtheit | 10 kPa | EN 13970 |
| Brandverhalten | E | EN 13970 |
| Scherfestigkeit der Fügenaht | NPD | EN 13970 |
| Höchstzugkraft längs/quer | 800/800 (±200/±200) N/50mm | EN 13970 |
| Dehnung bei Höchstzugkraft | 20/10 (±5/±5) % | EN 13970 |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | NPD | EN 13970 |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | 300/300 (±100/±100) N | EN 13970 |
| Kaltbiegeverhalten | -40 °C | EN 13970 |
| Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung | 10 kPa | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | > 1500 m Sd | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung | > 1500 m Sd | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach Einwirkung von Chemikalien | NPD | EN 13970 |
| Gefahrstoffe | Keine | EN 13970 |

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von**

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**
**Geschäftsführer**

**[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung**
**[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.**

*LEISTUNGSERKLÄRUNG*

**Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

# LE-H55046-02 ALUPLAN AL E FR KSK – 1,20M

**Verwendungszweck**

- Dampfsperre

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH
A-4470 (AT) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system3 EN 13970

**Harmonisierten Norm** EN 13970

**Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|---|---|---|
| Wasserdichtheit | 10 kPa | EN 13970 |
| Brandverhalten | E | EN 13970 |
| Scherfestigkeit der Fügenaht | NPD | EN 13970 |
| Höchstzugkraft längs/quer | 800/800 (±200/±200) N/50mm | EN 13970 |
| Dehnung bei Höchstzugkraft | 20/10 (±5/±5) % | EN 13970 |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | NPD | EN 13970 |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | 300/300 (±100/±100) N | EN 13970 |
| Kaltbiegeverhalten | -40 °C | EN 13970 |
| Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung | 10 kPa | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | > 1500 m Sd | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung | > 1500 m Sd | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach Einwirkung von Chemikalien | NPD | EN 13970 |
| Gefahrstoffe | Keine | EN 13970 |

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von**

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**
**Geschäftsführer**

**[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung**
**[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.**

*LEISTUNGSERKLÄRUNG*

**Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps**

# LE-H55045-02 ALUPLAN AL E 15 KSK

**Verwendungszweck**

- Dampfsperre

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH
A-4470 (AT) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system3 EN 13970

**Harmonisierten Norm** EN 13970

**Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|---|---|---|
| Wasserdichtheit | 10 kPa | EN 13970 |
| Brandverhalten | E | EN 13970 |
| Scherfestigkeit der Fügenaht | ≥ 250 N/50mm | EN 13970 |
| Höchstzugkraft längs/quer | 470/320 (±100/±100) N/50mm | EN 13970 |
| Dehnung bei Höchstzugkraft | 3/3 (±1/±1) % | EN 13970 |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | NPD | EN 13970 |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | 120/120 (±25/±25) N | EN 13970 |
| Kaltbiegeverhalten | -25 °C | EN 13970 |
| Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung | 10 kPa | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | > 1500 m Sd | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung | > 1500 m Sd | EN 13970 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit nach Einwirkung von Chemikalien | NPD | EN 13970 |
| Gefahrstoffe | Keine | EN 13970 |

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von**

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**
**Geschäftsführer**

**[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung**
**[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.**