

Leistungserklärung
Declaration of Performance



Zertifizierungsstelle Nr.*
 Certified body*
 1139

Zertifikat Nr.*
 Certificate No.*
 1139-CPD-0027/06

Büsscher & Hoffmann GmbH
 Dach- und Abdichtungssysteme
 Gewerbegebiet Fabrikstraße
 Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
 Tel.: +43 (7223) 823 23-0
 Fax: +43 (7223) 823 23-42
 E-Mail: office@bueho.at
 Web: www.bueho.at

Hersteller
 Producer **Büsscher & Hoffmann Gesellschaft mbH**
 A – 4470 Enns (AUSTRIA), Fabrikstraße 2

Produkttyp *Product* **BARUSIN R 350**

Artikel Nr. *Materials No.* **H 01020**

Produktbeschreibung
Designation of product **Bitumenbahn mit Rohpappeeinlage**
Bitumen sheet with cardboard reinforcement

Verwendung
Application **Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte (Typ A).**
Damp proof sheets (Type A).

Notifizierte Stelle
Notified body **WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien**

System der Konformitätsbescheinigung System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product.

EN 13969 System 2+

Die Leistungseigenschaften oben genannten Produktes stimmen mit den nachfolgend angeführten deklarierten Leistungseigenschaften überein. *The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance as following.*

Wesentliche Leistungseigenschaften Essential characteristics	Einheit	Eigenschaften Performance
Wasserdichtheit Watertightness (B ₁)	kPa	2
Brandverhalten Reaction to fire (B)	Klasse Class	E
Scherwiderstand der Fügenähte Shear resistance of joints (B)	N/50mm	KLF
Zug- Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft Elongation length / cross (B)	N/50mm	350/250 (+/-75)
Dehnung bei Höchstzugkraft Tensile force length / cross (B)	%	1/1 (+1)
Widerstand gegen stoßartige Belastung Resistance to impact(B)	mm	KLF / NPD
Widerstand gegen statische Belastung Resistance to static loading (B)	kg	KLF / NPD
Widerstand gegen Weiterreißen Resistance to tearing (B)	N	80 (+/-25)
Kaltbiegeverhalten Flexibility at low temperatures (B)	°C	0
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung Watertightness after artificial ageing (B)	kPa	2

KLF = keine Leistung festgelegt NPD = no performance declared
 (B) Produkteigenschaften gemäß ANHANG ZA .1 (EN 13969) Product performance according to Annex ZA.1 (EN 13969)

* gemäß Systemprüfung

Büsscher & Hoffmann GmbH
 Dach- und Abdichtungssysteme
 A-4470 Enns, Fabrikstraße 2
 +43/7223/82323-0 Fax DW-42
 www.bueho.at office@bueho.at

i. A. Daniel Amstler
 Sales Export

i. V. Dipl.-Ing. Dr. Robert Altmann
 Qualitätsmanagement

Für diese Leistungserklärung zeichnet der Hersteller verantwortlich. This declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer.

**Leistungserklärung
Declaration of Performance**



Zertifizierungsstelle Nr.*
Certified body*
1139

Zertifikat Nr.*
Certificate No.*
1139-CPD-0027/06

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Hersteller
Producer
Büsscher & Hoffmann Gesellschaft mbH
A – 4470 Enns (AUSTRIA), Fabrikstraße 2

Produkttyp Product **BARUTEKT GV 45**

Artikel Nr. Materials No. **H 03150**

Produktbeschreibung
Designation of product
Bitumenbahn mit Glasvlieseinlage
Bitumen sheet with glass fleece reinforcement

Verwendung
Application
Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn als untere Lage. Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet as bottom layer. Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte (Typ A). Damp proof sheets (Type A).

Notifizierte Stelle
Notified body
WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

System der Konformitätsbescheinigung System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product.

EN 13707 **System 2+**
EN 13969 **System 2+**

Die Leistungseigenschaften oben genannten Produktes stimmen mit den nachfolgend angeführten deklarierten Leistungseigenschaften überein. *The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance as following.*

Wesentliche Leistungseigenschaften Essential characteristics	Einheit Unit	Eigenschaften Performance
Wasserdichtheit Watertightness (B) (H)	kPa	60
Brandverhalten Reaction to fire (B) (H)	Klasse Class	E
Verhalten bei einem Brand von außen External fire performance (H)	Klasse Class	KLF / NPD
Scherwiderstand der Fügenähte Shear resistance of joints (B) (H)	N/50mm	KLF
Zug- Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft Elongation length / cross (B) (H)	N/50mm	370/250 (+/-100)
Dehnung bei Höchstzugkraft Tensile force length / cross (B) (H)	%	2/2 (+2)
Widerstand gegen stoßartige Belastung Resistance to impact (B) (H)	mm	KLF / NPD
Widerstand gegen statische Belastung Resistance to static loading (B) (H)	kg	KLF / NPD
Widerstand gegen Weiterreißen Resistance to tearing length / cross (B) (H)	N	75 (+/-25)
Kaltbiegeverhalten Flexibility at low temperatures (B) (H)	°C	0
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung Watertightness after artificial ageing (B) (H)	kPa	60

KLF = keine Leistung festgelegt NPD = no performance declared

(B) Produkteigenschaften gemäß ANHANG ZA .1 (EN 13969) Product performance according to Annex ZA.1 (EN 13969)

(H) Produkteigenschaften gemäß ANHANG ZA .1 (EN 13707) Product performance according to Annex ZA.1 (EN 13707)

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
A-4470 Enns, Fabrikstraße 2
+43/7223/82323-0 Fax DW-42
www.bueho.at office@bueho.at
Sales Export

i. V. Dipl.-Ing. Dr. Robert Altmann
Qualitätsmanagement

Für diese Leistungserklärung zeichnet der Hersteller verantwortlich. This declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer.

**Leistungserklärung
Declaration of Performance**



Zertifizierungsstelle Nr.*
Certified body*
1139

Zertifikat Nr.*
Certificate No.*
1139-CPD-0027/06

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Hersteller
Producer
Büsscher & Hoffmann Gesellschaft mbH
A – 4470 Enns (AUSTRIA), Fabrikstraße 2

Produkttype Product **BARUTEKT GV35**

Artikel Nr. Materials No. H 03140

Produktbeschreibung
Designation of product
Bitumenbahn mit Glasvlieseinlage
Bitumen sheet with glass fleece reinforcement

Verwendung
Application
Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn als untere Lage. Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet as bottom layer. Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte (Typ A). Damp proof sheets (Type A).

Notifizierte Stelle
Notified body
WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

System der Konformitätsbescheinigung System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product.

EN 13707 System 2+
EN 13969 System 2+

Die Leistungseigenschaften oben genannten Produktes stimmen mit den nachfolgend angeführten deklarierten Leistungseigenschaften überein. The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance as following.

Wesentliche Leistungseigenschaften Essential characteristics	Einheit	Eigenschaften Performance
Wasserdichtheit Watertightness (B) (H)	kPa	10
Brandverhalten Reaction to fire (B) (H)	Klasse Class	E
Verhalten bei einem Brand von außen External fire performance (H)	Klasse Class	KLF / NPD
Scherwiderstand der Fügenähte Shear resistance of joints (B) (H)	N/50mm	KLF
Zug- Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft Elongation length / cross (B) (H)	N/50mm	370/250 (+/-100)
Dehnung bei Höchstzugkraft Tensile force length / cross (B) (H)	%	2/2 (+2)
Widerstand gegen stoßartige Belastung Resistance to impact(B) (H)	mm	KLF / NPD
Widerstand gegen statische Belastung Resistance to static loading (B) (H)	kg	KLF / NPD
Widerstand gegen Weiterreißen Resistance to tearing length / cross (B) (H)	N	75 (+/-25)
Kaltbiegeverhalten Flexibility at low temperatures (B) (H)	°C	0
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung Watertightness after artificial ageing (B) (H)	kPa	10

KLF = keine Leistung festgelegt NPD = no performance declared

(B) Produkteigenschaften gemäß ANHANG ZA .1 (EN 13969) Product performance according to Annex ZA.1 (EN 13969)

(H) Produkteigenschaften gemäß ANHANG ZA .1 (EN 13707) Product performance according to Annex ZA.1 (EN 13707)

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
A-4470 Enns, Fabrikstraße 2
+43/7223/82323-0 Fax DW-42
www.bueho.at
i. A. Duho.at office@bueho.at
Sales Export

Robert Altmann
i. V. Dipl.-Ing. Dr. Robert Altmann
Qualitätsmanagement

Für diese Leistungserklärung zeichnet der Hersteller verantwortlich. This declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Leistungsserkklärung
Declaration of Performance



Zertifizierungsstelle Nr.*
Certified body*
1139*

* Nur zutreffend für EN 13969, gilt nicht für EN 13970

Zertifikat Nr.*
Certificate No.*
1139-CPD-0027/06*

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Hersteller
Producer
Büsscher & Hoffmann Gesellschaft mbH
A – 4470 Enns (AUSTRIA), Fabrikstraße 2

Produkttype Product **ALUTEKT ALGV 45 K**

Artikel Nr. Materials No. H 03010

Produktbeschreibung
Designation of product
Bitumenbahn mit Aluminiumeinlage
Bitumen sheet with aluminium reinforcement

Verwendung
Application
Bitumen-Dampfsperrbahn. Bitumen water vapour control layer.
Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte (Typ A).
Damp proof sheets (Type A).

Notifizierte Stelle
Notified body
WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien*
*Zutreffend für EN 13969, nicht für EN 13970

System der Konformitätsbescheinigung System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product.

EN 13970 System 3
EN 13969 System 2+

Die Leistungseigenschaften oben genannten Produktes stimmen mit den nachfolgend angeführten deklarierten Leistungseigenschaften überein. The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance as following.

Wesentliche Leistungseigenschaften Essential characteristics	Einheit	Eigenschaften Performance
Wasserdichtheit Watertightness (B) (D)	kPa	60
Brandverhalten Reaction to fire (B) (D)	Klasse Class	E
Scherwiderstand der Fügenähte Shear resistance of joints (B) (D)	N/50mm	KLF
Zug- Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft Tensile force length / cross (B) (D)	N/50mm	500/400 (+/-100)
Dehnung bei Höchstzugkraft Elongation length / cross (B) (D)	%	2/2 (+4)
Widerstand gegen stoßartige Belastung Resistance to impact (B) (D)	mm	KLF / NPD
Widerstand gegen statische Belastung Resistance to static loading (B)	kg	KLF / NPD
Widerstand gegen Weiterreißen Resistance to tearing length / cross (B) (D)	N	200 (+/-50)
Kaltbiegeverhalten Flexibility at low temperatures (B) (D)	°C	0
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung Watertightness after artificial ageing (B) (D)	kPa	60
Wasserdampfdurchlässigkeit Vapour permeability (D)	m (Sd)	> 1500 m
Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung Vapour permeability after artificial ageing (B) (D)	m (Sd)	> 1500 m
Chemische Beständigkeit Chemical resistance (D)	m (Sd)	KLF / NPD

KLF = keine Leistung festgelegt NPD = no performance declared

(B) Produkteigenschaften gemäß ANHANG ZA .1 (EN 13969) Product performance according to Annex ZA.1 (EN 13969)

(D) Produkteigenschaften gemäß ANHANG ZA .1 (EN 13970) Product performance according to Annex ZA.1 (EN 13970)

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
A-4470 Enns, Fabrikstraße 2
+43 (7223) 823 23-0 Fax DW-42
www.bueho.at office@bueho.at

i. V. Dipl.-Ing. Dr. Robert Altmann
Qualitätsmanagement

Für diese Leistungserklärung zeichnet der Hersteller verantwortlich. This declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Leistungserklärung
Declaration of Performance



Zertifizierungsstelle Nr.*
Certified body*
1139

Zertifikat Nr.*
Certificate No.*
1139-CPD-0027/06

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Hersteller
Producer
Büsscher & Hoffmann Gesellschaft mbH
A – 4470 Enns (AUSTRIA), Fabrikstraße 2

Produkttyp Product **BARUSIN R 350/21**

Artikel Nr. Materials No. H 01030

Produktbeschreibung
Designation of product
Bitumenbahn mit Rohpappeeinlage
Bitumen sheet with cardboard reinforcement

Verwendung
Application
Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte (Typ A).
Damp proof sheets (Type A).

Notifizierte Stelle
Notified body
WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

System der Konformitätsbescheinigung System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product.

EN 13969

System 2+

Die Leistungseigenschaften oben genannten Produktes stimmen mit den nachfolgend angeführten deklarierten Leistungseigenschaften überein. The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance as following.

Wesentliche Leistungseigenschaften Essential characteristics	Einheit	Eigenschaften Performance
Wasserdichtheit Watertightness (B ₁)	kPa	2
Brandverhalten Reaction to fire (B)	Klasse Class	E
Scherwiderstand der Fügenähte Shear resistance of joints (B)	N/50mm	KLF
Zug- Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft Elongation length / cross (B)	N/50mm	350/250 (+/-75)
Dehnung bei Höchstzugkraft Tensile force length / cross (B)	%	1/1 (+1)
Widerstand gegen stoßartige Belastung Resistance to impact(B)	mm	KLF / NPD
Widerstand gegen statische Belastung Resistance to static loading (B)	kg	KLF / NPD
Widerstand gegen Weiterreißen Resistance to tearing (B)	N	80 (+/-25)
Kaltbiegeverhalten Flexibility at low temperatures (B)	°C	0
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung Watertightness after artificial ageing (B)	kPa	2

KLF = keine Leistung festgelegt NPD = no performance declared

(B) Produkteigenschaften gemäß ANHANG ZA .1 (EN 13969) Product performance according to Annex ZA.1 (EN 13969)

* gemäß Systemprüfung

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
A-4470 Enns, Fabrikstraße 2
+43/7223/82323-0 Fax DW-42
www.bueho.at office@bueho.at

Robert Altmann

i. A. Daniel Amstler
Sales Export

i. V. Dipl.-Ing. Dr. Robert Altmann
Qualitätsmanagement

Für diese Leistungserklärung zeichnet der Hersteller verantwortlich. This declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer.