

**Verwendungszweck**

- Obere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme mit schwerem Oberflächenschutz
- Untere oder mittlere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme
- Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte und Wasser (Typ A+T)
- Dampfsperre mit definierten Wasserdampfdiffusionswiderstand
- Mauerwerksperre zum Schutz vor aufsteigender Feuchte

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: [www.bueho.com](http://www.bueho.com)

Tel.: +43 7223 823 23 0

E-Mail: [office@bueho.at](mailto:office@bueho.at)**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969:2004 + A1:2006

system3

EN 13970:2004+A1:2006

EN 14967:2006

**Harmonisierten Norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969:2004 + A1:2006

EN 13970:2004+A1:2006

EN 14967:2006

**Notifizierte Stelle**1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPR-0027/06


**Erklärte Leistung**

| <b>Wesentliche Merkmale</b>         | <b>Leistung</b>                | <b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b>                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasserdichtheit                     | 400 kPa                        | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006<br>EN 14967:2006 |
| Verhalten bei einem Brand von außen | NPD                            | EN 13707:2004 + A2:2009                                                                      |
| Brandverhalten                      | E                              | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006<br>EN 14967:2006 |
| Scherfestigkeit der Fügenaht        | ≥ 500 N/50mm                   | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006                  |
| Höchstzugkraft längs/quer           | 1000/800 (±200/±100)<br>N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006                  |

| Wesentliche Merkmale                                                | Leistung                      | Harmonisierte techn. Spezifikation                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dehnung bei Höchstzugkraft                                          | 50/50 ( $\pm 10/\pm 10$ ) %   | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006                  |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung                               | 1000 mm                       | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006<br>EN 14967:2006 |
| Widerstand gegen statische Belastung                                | 20 kg                         | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006                                           |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer                            | 220/220 ( $\pm 50/\pm 50$ ) N | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006                  |
| Kaltbiegeverhalten                                                  | -20 °C                        | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006<br>EN 14967:2006 |
| Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung                           | bestanden kPa                 | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006                                           |
| Wasserdampfdurchlässigkeit ( $s_d$ -Wert)                           | > 100 m                       | EN 13970:2004+A1:2006                                                                        |
| Wasserdampfdurchlässigkeit ( $s_d$ -Wert) nach künstlicher Alterung | bestanden kPa                 | EN 13970:2004+A1:2006                                                                        |
| Gefahrstoffe                                                        | Keine                         | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006<br>EN 14967:2006 |

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.

Leistungserklärung Nr.      **Kenncode des Produkttyps****LE-H51040-04    BARUPLAN SUPER KV E 55 K****Verwendungszweck**

- Obere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme mit schwerem Oberflächenschutz
- Untere oder mittlere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme
- Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte und Wasser (Typ A+T)
- Dampfsperre mit definierten Wasserdampfdiffusionswiderstand
- Mauerwerksperre zum Schutz vor aufsteigender Feuchte

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969:2004 + A1:2006

system3

EN 13970:2004+A1:2006

EN 14967:2006

**Harmonisierten Norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969:2004 + A1:2006

EN 13970:2004+A1:2006

EN 14967:2006

**Notifizierte Stelle**1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPR-0027/06

**Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale                | Leistung                       | Harmonisierte techn.<br>Spezifikation                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasserdichtheit                     | 400 kPa                        | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006<br>EN 14967:2006 |
| Verhalten bei einem Brand von außen | NPD                            | EN 13707:2004 + A2:2009                                                                      |
| Brandverhalten                      | E                              | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006<br>EN 14967:2006 |
| Scherfestigkeit der Fügenaht        | ≥ 500 N/50mm                   | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006                  |
| Höchstzugkraft längs/quer           | 1000/800 (±200/±100)<br>N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006                  |

| Wesentliche Merkmale                                                      | Leistung                      | Harmonisierte techn. Spezifikation                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dehnung bei Höchstzugkraft                                                | 50/50 ( $\pm 10/\pm 10$ ) %   | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006                  |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung                                     | 1000 mm                       | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006<br>EN 14967:2006 |
| Widerstand gegen statische Belastung                                      | 20 kg                         | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006                                           |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer                                  | 220/220 ( $\pm 50/\pm 50$ ) N | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006                  |
| Kaltbiegeverhalten                                                        | -20 °C                        | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006<br>EN 14967:2006 |
| Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung                                 | bestanden                     | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006                                           |
| Wasserdampfdurchlässigkeit ( $s_d$ -Wert)                                 | > 100 m                       | EN 13970:2004+A1:2006                                                                        |
| Wasserdampfdurchlässigkeit ( $s_d$ -Wert) nach künstlicher Alterung       | bestanden                     | EN 13970:2004+A1:2006                                                                        |
| Wasserdampfdurchlässigkeit ( $s_d$ -Wert) nach Einwirkung von Chemikalien | NPD                           | EN 13970:2004+A1:2006                                                                        |
| Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien                           | NPD                           | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006                  |
| Gefahrstoffe                                                              | Keine                         | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006<br>EN 13970:2004+A1:2006<br>EN 14967:2006 |

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.