

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H01030-03 BARUSIN RP 350/21****Verwendungszweck**

- Abdeckung von Dämmstoffen bei schwimmender Estrichverlegung
- Trennlage

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeitsystem2+ EN 13969 (Typ A)**Harmonisierten Norm** EN 13969 (Typ A)**Notifizierte Stelle** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle** 1139-CPR-0027/06**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wasserdichtheit	10 kPa	EN 13969 (Typ A)
Brandverhalten	E	EN 13969 (Typ A)
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13969 (Typ A)
Höchstzugkraft längs/quer	350/250 ($\pm 100/\pm 100$) N/50mm	EN 13969 (Typ A)
Dehnung bei Höchstzugkraft	1,5/1,5 ($\pm 1/\pm 1$) %	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	80/80 ($\pm 25/\pm 25$) N	EN 13969 (Typ A)
Kaltbiegeverhalten	0 °C	EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	10 kPa	EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13969 (Typ A)
Gefahrstoffe	Keine	EN 13969 (Typ A)

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend

zu berücksichtigen.

bueho.pdf.dop.subline

bueho.pdf.dop.nr

bueho.pdf.dop.code

LE-H01010-03 BARUSIN N 35 (A 330 H)**bueho.pdf.dop.usage**

- Abdeckung von Dämmstoffen bei schwimmender Estrichverlegung
- Trennlage

bueho.pdf.dop.company

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

bueho.pdf.dop.assessment

system2+

EN 13969 (Typ A)

bueho.pdf.dop.harmonized_norm

EN 13969 (Typ A)

bueho.pdf.dop.notified_body

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

bueho.pdf.dop.certificate

1139-CPR-0027/06

bueho.pdf.dop.declared_performance

bueho.pdf.dop.characteristics	bueho.pdf.dop.performance	bueho.pdf.dop.spec
Wasserdichtheit	10 kPa	EN 13969 (Typ A)
Brandverhalten	E	EN 13969 (Typ A)
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13969 (Typ A)
Höchstzugkraft längs/quer	350/250 (±100/±100) N/50mm	EN 13969 (Typ A)
Dehnung bei Höchstzugkraft	1,5/1,5 (±1/±1) %	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	80/80 (±25/±25) N	EN 13969 (Typ A)
Kaltbiegeverhalten	0 °C	EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	10 kPa	EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13969 (Typ A)
Gefahrstoffe	bueho.pdf.dop.attribute.val.keine	EN 13969 (Typ A)

bueho.pdf.dop.footer_text**bueho.pdf.dop.before_signing**


Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

bueho.pdf.dop.general_manager

bueho.pdf.dop.a_text
bueho.pdf.dop.b_text

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H01020-03 BARUSIN R 350****Verwendungszweck**

- Abdeckung von Dämmstoffen bei schwimmender Estrichverlegung
- Trennlage

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeitsystem2+ EN 13969 (Typ A)**Harmonisierten Norm** EN 13969 (Typ A)**Notifizierte Stelle** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle** 1139-CPR-0027/06**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wasserdichtheit	10 kPa	EN 13969 (Typ A)
Brandverhalten	E	EN 13969 (Typ A)
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13969 (Typ A)
Höchstzugkraft längs/quer	350/250 ($\pm 100/\pm 100$) N/50mm	EN 13969 (Typ A)
Dehnung bei Höchstzugkraft	1,5/1,5 ($\pm 1/\pm 1$) %	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	80/80 ($\pm 25/\pm 25$) N	EN 13969 (Typ A)
Kaltbiegeverhalten	0 °C	EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	10 kPa	EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13969 (Typ A)
Gefahrstoffe	Keine	EN 13969 (Typ A)

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend

zu berücksichtigen.