

Leistungserklärung

DoP-Nummer 7588-2015/01-W1572
 (1) Produktname: Bauprofi Pflaster Capp.grau-anthr. 14x14
 Artikelnummer 15727588
 (2) Referenznummer DVSB15007588

Semmelrock
 stein+design®

(4)
 Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG
 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring
 AT

(3) **Vorgesehener Verwendungszweck:**
 Pflastersteine aus Beton zum Einsatz im Freien und für Strassenbeläge für die Befestigung von Fußgängerbereichen und von Flächen für den Fahrzeugverkehr im Freien, sowie in Räumen einschließlich umschlossener öffentlicher Transportbereiche und als Dachbelag

(6) **Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität:** 4


(9) **Erklärte Leistung:**

Form und Masse	Nennmasse	zulässige Abweichungen		max. Differenz von Diagonalen
Länge [mm]*	140	±	2	Klasse
Breite [mm]*	140	±	2	
Höhe [mm]	60	±	3	Kennzeichnung
zulässige Abweichungen	Klasse	Kennzeichnung		

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse A1				EN 1338 : 2007
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	gilt als ausreichend				
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten				
Bruchfestigkeit	ausreichend				
	Spaltzugfestigkeit	≥ 3,6	MPa		
	Bruchlast	≥ 250	N/mm		
Bruchlast	Klasse	Kennzeichnung			
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend				
Biegezugfestigkeit	Klasse	Kennzeichnung			
Wärmeleitfähigkeit	NPD				
Dauerhaftigkeit	ausreichend				
Wasseraufnahme	Klasse	2	Kennzeichnung	B	
Frost-Tausalz-Widerstand	Klasse	3	Kennzeichnung	D	
Abriebwiderstand	Klasse	4	Kennzeichnung	I	
Gefährliche Substanzen	Nicht enthalten				
Oberflächenausführung	betonrauh				

(10) **Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.**

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	Prokurist 2015-03-01		(5) DI Dr. Thomas Mandl Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring AT
--	--------------------------------	---	---

*Für Kombi-Formate gelten als Längen und Breitenangabe die jeweiligen Werte einer Lage.

Leistungserklärung

DoP-Nummer 7585-2015/01-W1572
 (1) Produktname: Bauprofi Pflaster Capp.grau-anthr. 21x14
 Artikelnummer 15727585
 (2) Referenznummer DVSB15007585

Semmelrock
 stein+design®

(4)
 Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG
 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring
 AT

(3) **Vorgesehener Verwendungszweck:**
 Pflastersteine aus Beton zum Einsatz im Freien und für Strassenbeläge für die Befestigung von Fußgängerbereichen und von Flächen für den Fahrzeugverkehr im Freien, sowie in Räumen einschließlich umschlossener öffentlicher Transportbereiche und als Dachbelag

(6) **Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität:** 4


(9) **Erklärte Leistung:**

Form und Masse	Nennmasse	zulässige Abweichungen		max. Differenz von Diagonalen	
Länge [mm]*	210	±	2	Klasse	
Breite [mm]*	140	±	2		
Höhe [mm]	60	±	3	Kennzeichnung	
zulässige Abweichungen	Klasse	Kennzeichnung			

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse A1				EN 1338 : 2007
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	gilt als ausreichend				
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten				
Bruchfestigkeit	ausreichend				
	Spaltzugfestigkeit	≥ 3,6	MPa		
	Bruchlast	≥ 250	N/mm		
Bruchlast	Klasse	Kennzeichnung			
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend				
Biegezugfestigkeit	Klasse	Kennzeichnung			
Wärmeleitfähigkeit	NPD				
Dauerhaftigkeit	ausreichend				
Wasseraufnahme	Klasse	2	Kennzeichnung	B	
Frost-Tausalz-Widerstand	Klasse	3	Kennzeichnung	D	
Abriebwiderstand	Klasse	4	Kennzeichnung	I	
Gefährliche Substanzen	Nicht enthalten				
Oberflächenausführung	betonrauh				

(10) **Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.**

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	Prokurist 2015-03-01		(5) DI Dr. Thomas Mandl Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring AT
--	--------------------------------	---	--

*Für Kombi-Formate gelten als Längen und Breitenangabe die jeweiligen Werte einer Lage.

Leistungserklärung

DoP-Nummer 7584-2015/01-W1572

(1) Produktname: Bauprofi Pflaster Capp.sand-kalkstein

Artikelnummer 15727584

(2) Referenznummer DVSB15007584

Semmelrock
stein+design®

(4)

Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG
9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring
AT

(3) Vorgesehener Verwendungszweck:

Pflastersteine aus Beton zum Einsatz im Freien und für Strassenbeläge für die Befestigung von Fußgängerbereichen und von Flächen für den Fahrzeugverkehr im Freien, sowie in Räumen einschließlich umschlossener öffentlicher Transportbereiche und als Dachbelag

(6) Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität: 4


(9) Erklärte Leistung:

Form und Masse	Nennmasse	zulässige Abweichungen		max. Differenz von Diagonalen
Länge [mm]*	140	±	2	Klasse
Breite [mm]*	140	±	2	
Höhe [mm]	60	±	3	Kennzeichnung
zulässige Abweichungen	Klasse	Kennzeichnung		

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse A1				EN 1338 : 2007
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	gilt als ausreichend				
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten				
Bruchfestigkeit	ausreichend				
	Spaltzugfestigkeit	≥ 3,6	MPa		
	Bruchlast	≥ 250	N/mm		
Bruchlast	Klasse	Kennzeichnung			
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend				
Biegezugfestigkeit	Klasse	Kennzeichnung			
Wärmeleitfähigkeit	NPD				
Dauerhaftigkeit	ausreichend				
Wasseraufnahme	Klasse	2	Kennzeichnung	B	
Frost-Tausalz-Widerstand	Klasse	3	Kennzeichnung	D	
Abriebwiderstand	Klasse	4	Kennzeichnung	I	
Gefährliche Substanzen	Nicht enthalten				
Oberflächenausführung	betonrauh				

(10) Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	Prokurist 2015-03-01		(5) DI Dr. Thomas Mandl Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring AT
---	-------------------------	---	---

*Für Kombi-Formate gelten als Längen und Breitenangabe die jeweiligen Werte einer Lage.

Leistungserklärung

DoP-Nummer 8226-2016/03-W1574

(1) Produktname: Bauprofi Pflaster Exkl. terrac Kombiform

Artikelnummer 15748226

(2) Referenznummer DVSB15008226

Semmelrock

stein+design®

(4)

Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG
9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring
AT

(3) Vorgesehener Verwendungszweck:

Pflastersteine aus Beton zum Einsatz im Freien und für Strassenbeläge für die Befestigung von Fußgängerbereichen und von Flächen für den Fahrzeugverkehr im Freien, sowie in Räumen einschließlich umschlossener öffentlicher Transportbereiche und als Dachbelag

(6) Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität:

4


(9) Erklärte Leistung:

Form und Masse	Nennmasse	zulässige Abweichungen		max. Differenz von Diagonalen	
Länge [mm]*	1095	±	2	Klasse	
Breite [mm]*	745	±	2		
Höhe [mm]	60	±	3	Kennzeichnung	
zulässige Abweichungen	Klasse	Kennzeichnung			

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse A1				EN 1338 : 2007
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	gilt als ausreichend				
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten				
Bruchfestigkeit	ausreichend				
	Spaltzugfestigkeit	≥ 3,6	MPa		
	Bruchlast	≥ 250	N/mm		
Bruchlast	Klasse	Kennzeichnung			
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend				
Biegezugfestigkeit	Klasse	Kennzeichnung			
Wärmeleitfähigkeit	NPD				
Dauerhaftigkeit	ausreichend				
Wasseraufnahme	Klasse	2	Kennzeichnung	B	
Frost-Tausalz-Widerstand	Klasse	3	Kennzeichnung	D	
Abriebwiderstand	Klasse	4	Kennzeichnung	I	
Gefährliche Substanzen	Nicht enthalten				
Oberflächenausführung	betonrauh				

(10) Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	Prokurist 2016-06-06		(5) DI Dr. Thomas Mandl Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring AT
---	-------------------------	---	---

*Für Kombi-Formate gelten als Längen und Breitenangabe die jeweiligen Werte einer Lage.

Leistungserklärung

DoP-Nummer 8183-2016/04-W1574

(1) Produktname: Bauprofi Pflaster Exkl. titan Kombiform

Artikelnummer 15748183

(2) Referenznummer DVSB15008183

Semmelrock

stein+design®

(4)

Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG
9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring
AT

(3) Vorgesehener Verwendungszweck:

Pflastersteine aus Beton zum Einsatz im Freien und für Strassenbeläge für die Befestigung von Fußgängerbereichen und von Flächen für den Fahrzeugverkehr im Freien, sowie in Räumen einschließlich umschlossener öffentlicher Transportbereiche und als Dachbelag

(6) Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität:

4


(9) Erklärte Leistung:

Form und Masse	Nennmasse	zulässige Abweichungen		max. Differenz von Diagonalen	
Länge [mm]*	1095	±	2	Klasse	
Breite [mm]*	745	±	2		
Höhe [mm]	60	±	3	Kennzeichnung	
zulässige Abweichungen	Klasse	Kennzeichnung			

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse A1				EN 1338 : 2007
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	gilt als ausreichend				
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten				
Bruchfestigkeit	ausreichend				
	Spaltzugfestigkeit	≥ 3,6	MPa		
	Bruchlast	≥ 250	N/mm		
Bruchlast	Klasse	Kennzeichnung			
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend				
Biegezugfestigkeit	Klasse	Kennzeichnung			
Wärmeleitfähigkeit	NPD				
Dauerhaftigkeit	ausreichend				
Wasseraufnahme	Klasse	2	Kennzeichnung	B	
Frost-Tausalz-Widerstand	Klasse	3	Kennzeichnung	D	
Abriebwiderstand	Klasse	4	Kennzeichnung	I	
Gefährliche Substanzen	Nicht enthalten				
Oberflächenausführung	betonrauh				

(10) Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	Prokurist 2016-06-06		(5) DI Dr. Thomas Mandl Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring AT
---	-------------------------	---	---

*Für Kombi-Formate gelten als Längen und Breitenangabe die jeweiligen Werte einer Lage.