

		13			Leistungserklärung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011)				
DoP 113									
1	Hamberger Mehrschichtparkett, 3-Schicht-Parkett							EN 13489: 2003	
2	Bodenbelag für den trockenen Innenbereich								
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim								
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System							3 ^{*)}	
5	Dicke	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	EN 14342: 2013			
	Dichte	> 500 kg/m ³							
	Wesentliche Eigenschaften								
	Brandverhalten ^{*)}	D _{FI} - s1							
	Emission von Formaldehyd ^{*)}	E1							
	Gehalt an PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ							
	Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD							
	Bruchfestigkeit	NPD							
	Gleitwiderstand	NPD							
	Wärmeleitfähigkeit	0,145 W/mK	0,122 W/mK	0,171 W/mK	0,123 W/mK				
Natürliche Dauerhaftigkeit	1 (DIN EN 350-1:1994)								
6	Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3). Gezeichnet für und im Namen des Herstellers <i>Peter Huber,</i> <i>Leiter Produktion</i> <i>Stephanskirchen, 17.02.2016</i> 								
^{*)} Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4) vorgenommen.									