



Leistungserklärung:

Version 1.1 überarbeitet am 18.01.2018
Ersatz für alle vorherigen Versionen

Zaunsteine Bauprofi Exklusiv hergestellt für die Firma:
QUESTER Baustoffhandel GmbH
Heiligenstädter Straße 24
1190 Wien

Normalstein und Pfeilerstein glatt in den Farben titan, terracotta und sahara und der Abmessungen 400x200x16,7 cm

1. Vorgefertigte Mauersteine aus Beton der Kategorie II hergestellt und geprüft gemäß ÖNorm EN 771-3
2. Chargennummer und Produktionsdatum sind dem Produkt beigelegt
3. Verwendungszweck für nichttragendes Mauerwerk und zur Errichtung von Zäunen und Zaunsteinern
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers: Semmelrock Stein + Design GmbH & CoKG, Stadlweg 30, 9020 Klagenfurt
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:
Dr. DI Sandra Wirkner, Stadlweg 30, 9020 Klagenfurt
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 4
7. Produkt wird durch laufende Eigenüberwachung kontrolliert. Es werden ausschließlich CE gekennzeichnete Ausgangsstoffe verwendet, die fremdüberwacht sind und einer Eingangskontrolle unterliegen.
- 8.

	
Semmelrock Stein + Design GmbH & CoKG 18	
EN 771-3 Mauersteine aus Beton der Kategorie II, 400x200x167 mm	
Form und Ausbildung nach EN 1996-1-1	Gruppe 2
Gesamtlochvolumen [%]	≥ 40 %
Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfläche [N/mm ²]	8
Brandverhalten	Klasse A1
Wasseraufnahme [g/m ² s]	0,5

9. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. DI Sandra Wirkner
Leitung Qualitätskontrolle

Klagenfurt, am 18.01.2018

Unterschrift:

i.A. Wirkner

Semmelrock
stein+design®

Leistungserklärung

DoP-Nummer 8230-2016/04-W1574

(1) Produktname: Bauprofi Randleiste Exkl. terra 100x25x5

Artikelnummer 15748230

(2) Referenznummer DVSB15008230

Semmelrock

stein+design®

(4)

Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG
9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring
AT

(3) Vorgesehener Verwendungszweck:


(6) Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität:

4

(9) Erklärte Leistung:

Form und Masse		Nennmasse	zulässige Abweichungen		max. Differenz von Diagonalen	
Länge [mm]*			±		Klasse	
Breite [mm]*			±			
Höhe [mm]			±		Kennzeichnung	
zulässige Abweichungen		Klasse	Kennzeichnung			
Physikalische und mechanische Eigenschaften						
Brandverhalten		Klasse A1				EN :
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen		gilt als ausreichend				
Freisetzung von Asbest		Nicht enthalten				
Bruchfestigkeit						
		Spaltzugfestigkeit			MPa	
		Bruchlast			N/mm	
Bruchlast		Klasse	Kennzeichnung			
Gleit-/Rutschwiderstand		ausreichend				
Biegezugfestigkeit		Klasse	Kennzeichnung			
Wärmeleitfähigkeit		NPD				
Dauerhaftigkeit		ausreichend				
Wasseraufnahme		Klasse	Kennzeichnung			
Frost-Tausalz-Widerstand		Klasse	Kennzeichnung			
Abriebwiderstand		Klasse	Kennzeichnung			
Gefährliche Substanzen		Nicht enthalten				
Oberflächenausführung						

(10) Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	Prokurist 2016-06-06		(5) DI Dr. Thomas Mandl Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring AT
---	-------------------------	---	---

*Für Kombi-Formate gelten als Längen und Breitenangabe die jeweiligen Werte einer Lage.

Leistungserklärung

DoP-Nummer 8229-2016/03-W1574

(1) Produktname: Bauprofi Randleiste Exkl. titan 100x25x5

Artikelnummer 15748229

(2) Referenznummer DVSB15008229

Semmelrock

stein+design®

(4)

Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG
9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring
AT

(3) Vorgesehener Verwendungszweck:


(6) Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität:

4

(9) Erklärte Leistung:

Form und Masse		Nennmasse	zulässige Abweichungen		max. Differenz von Diagonalen	
Länge [mm]*			±		Klasse	
Breite [mm]*			±			
Höhe [mm]			±		Kennzeichnung	
zulässige Abweichungen		Klasse	Kennzeichnung			
Physikalische und mechanische Eigenschaften						
Brandverhalten		Klasse A1				EN :
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen		gilt als ausreichend				
Freisetzung von Asbest		Nicht enthalten				
Bruchfestigkeit						
		Spaltzugfestigkeit			MPa	
		Bruchlast			N/mm	
Bruchlast		Klasse	Kennzeichnung			
Gleit-/Rutschwiderstand		ausreichend				
Biegezugfestigkeit		Klasse	Kennzeichnung			
Wärmeleitfähigkeit		NPD				
Dauerhaftigkeit		ausreichend				
Wasseraufnahme		Klasse	Kennzeichnung			
Frost-Tausalz-Widerstand		Klasse	Kennzeichnung			
Abriebwiderstand		Klasse	Kennzeichnung			
Gefährliche Substanzen		Nicht enthalten				
Oberflächenausführung						

(10) Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	Prokurist 2016-06-06		(5) DI Dr. Thomas Mandl Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring AT
---	-------------------------	---	---

*Für Kombi-Formate gelten als Längen und Breitenangabe die jeweiligen Werte einer Lage.

Leistungserklärung

DoP-Nummer 8227-2016/01-W1572

(1) Produktname: Bauprofi Pflaster Exk.terra BB Kombiform

Artikelnummer 15728227

(2) Referenznummer DVSB15008227

Semmelrock

stein+design®

(4)

Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG
9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring
AT

(3) Vorgesehener Verwendungszweck:

Pflastersteine aus Beton zum Einsatz im Freien und für Strassenbeläge für die Befestigung von Fußgängerbereichen und von Flächen für den Fahrzeugverkehr im Freien, sowie in Räumen einschließlich umschlossener öffentlicher Transportbereiche und als Dachbelag

(6) Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität:

4


(9) Erklärte Leistung:

Form und Masse	Nennmasse	zulässige Abweichungen		max. Differenz von Diagonalen	
Länge [mm]*	1095	±	2	Klasse	
Breite [mm]*	745	±	2		
Höhe [mm]	60	±	3	Kennzeichnung	
zulässige Abweichungen	Klasse	Kennzeichnung			

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse A1				EN 1338 : 2007
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	gilt als ausreichend				
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten				
Bruchfestigkeit	ausreichend				
	Spaltzugfestigkeit	≥ 3,6	MPa		
	Bruchlast	≥ 250	N/mm		
Bruchlast	Klasse	Kennzeichnung			
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend				
Biegezugfestigkeit	Klasse	Kennzeichnung			
Wärmeleitfähigkeit	NPD				
Dauerhaftigkeit	ausreichend				
Wasseraufnahme	Klasse	2	Kennzeichnung	B	
Frost-Tausalz-Widerstand	Klasse	3	Kennzeichnung	D	
Abriebwiderstand	Klasse	4	Kennzeichnung	I	
Gefährliche Substanzen	Nicht enthalten				
Oberflächenausführung	betonrauh				

(10) Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	Prokurist 2016-02-08		(5) DI Dr. Thomas Mandl Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring AT
---	-------------------------	---	---

*Für Kombi-Formate gelten als Längen und Breitenangabe die jeweiligen Werte einer Lage.

Leistungserklärung

DoP-Nummer 8184-2016/01-W1572

(1) Produktname: Bauprofi Pflaster Exk.titan BB Kombiform

Artikelnummer 15728184

(2) Referenznummer DVSB15008184

Semmelrock

stein+design®

(4)

Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG
9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring
AT

(3) Vorgesehener Verwendungszweck:

Pflastersteine aus Beton zum Einsatz im Freien und für Strassenbeläge für die Befestigung von Fußgängerbereichen und von Flächen für den Fahrzeugverkehr im Freien, sowie in Räumen einschließlich umschlossener öffentlicher Transportbereiche und als Dachbelag

(6) Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität:

4


(9) Erklärte Leistung:

Form und Masse	Nennmasse	zulässige Abweichungen		max. Differenz von Diagonalen	
Länge [mm]*	1095	±	2	Klasse	
Breite [mm]*	745	±	2		
Höhe [mm]	60	±	3	Kennzeichnung	
zulässige Abweichungen	Klasse	Kennzeichnung			

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse A1				EN 1338 : 2007
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	gilt als ausreichend				
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten				
Bruchfestigkeit	ausreichend				
	Spaltzugfestigkeit	≥ 3,6	MPa		
	Bruchlast	≥ 250	N/mm		
Bruchlast	Klasse	Kennzeichnung			
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend				
Biegezugfestigkeit	Klasse	Kennzeichnung			
Wärmeleitfähigkeit	NPD				
Dauerhaftigkeit	ausreichend				
Wasseraufnahme	Klasse	2	Kennzeichnung	B	
Frost-Tausalz-Widerstand	Klasse	3	Kennzeichnung	D	
Abriebwiderstand	Klasse	4	Kennzeichnung	I	
Gefährliche Substanzen	Nicht enthalten				
Oberflächenausführung	betonrauh				

(10) Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	Prokurist 2016-02-08		(5) DI Dr. Thomas Mandl Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring AT
---	-------------------------	---	---

*Für Kombi-Formate gelten als Längen und Breitenangabe die jeweiligen Werte einer Lage.

Leistungserklärung

DoP-Nummer 8226-2016/03-W1574

(1) Produktname: Bauprofi Pflaster Exkl. terrac Kombiform

Artikelnummer 15748226

(2) Referenznummer DVSB15008226

Semmelrock

stein+design®

(4)

Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG
9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring
AT

(3) Vorgesehener Verwendungszweck:

Pflastersteine aus Beton zum Einsatz im Freien und für Strassenbeläge für die Befestigung von Fußgängerbereichen und von Flächen für den Fahrzeugverkehr im Freien, sowie in Räumen einschließlich umschlossener öffentlicher Transportbereiche und als Dachbelag

(6) Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität:

4


(9) Erklärte Leistung:

Form und Masse	Nennmasse	zulässige Abweichungen		max. Differenz von Diagonalen	
Länge [mm]*	1095	±	2	Klasse	
Breite [mm]*	745	±	2		
Höhe [mm]	60	±	3	Kennzeichnung	
zulässige Abweichungen	Klasse	Kennzeichnung			

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse A1				EN 1338 : 2007
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	gilt als ausreichend				
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten				
Bruchfestigkeit	ausreichend				
	Spaltzugfestigkeit	≥ 3,6	MPa		
	Bruchlast	≥ 250	N/mm		
Bruchlast	Klasse	Kennzeichnung			
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend				
Biegezugfestigkeit	Klasse	Kennzeichnung			
Wärmeleitfähigkeit	NPD				
Dauerhaftigkeit	ausreichend				
Wasseraufnahme	Klasse	2	Kennzeichnung	B	
Frost-Tausalz-Widerstand	Klasse	3	Kennzeichnung	D	
Abriebwiderstand	Klasse	4	Kennzeichnung	I	
Gefährliche Substanzen	Nicht enthalten				
Oberflächenausführung	betonrauh				

(10) Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	Prokurist 2016-06-06		(5) DI Dr. Thomas Mandl Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring AT
---	-------------------------	---	---

*Für Kombi-Formate gelten als Längen und Breitenangabe die jeweiligen Werte einer Lage.

Leistungserklärung

DoP-Nummer 8183-2016/04-W1574

(1) Produktname: Bauprofi Pflaster Exkl. titan Kombiform

Artikelnummer 15748183

(2) Referenznummer DVSB15008183

Semmelrock

stein+design®

(4)

Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG
9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring
AT

(3) Vorgesehener Verwendungszweck:

Pflastersteine aus Beton zum Einsatz im Freien und für Strassenbeläge für die Befestigung von Fußgängerbereichen und von Flächen für den Fahrzeugverkehr im Freien, sowie in Räumen einschließlich umschlossener öffentlicher Transportbereiche und als Dachbelag

(6) Anwendungsklasse/ System der Bescheinigung der Konformität:

4


(9) Erklärte Leistung:

Form und Masse	Nennmasse	zulässige Abweichungen		max. Differenz von Diagonalen	
Länge [mm]*	1095	±	2	Klasse	
Breite [mm]*	745	±	2		
Höhe [mm]	60	±	3	Kennzeichnung	
zulässige Abweichungen	Klasse	Kennzeichnung			

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Brandverhalten	Klasse A1				EN 1338 : 2007
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	gilt als ausreichend				
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten				
Bruchfestigkeit	ausreichend				
	Spaltzugfestigkeit	≥ 3,6	MPa		
	Bruchlast	≥ 250	N/mm		
Bruchlast	Klasse	Kennzeichnung			
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend				
Biegezugfestigkeit	Klasse	Kennzeichnung			
Wärmeleitfähigkeit	NPD				
Dauerhaftigkeit	ausreichend				
Wasseraufnahme	Klasse	2	Kennzeichnung	B	
Frost-Tausalz-Widerstand	Klasse	3	Kennzeichnung	D	
Abriebwiderstand	Klasse	4	Kennzeichnung	I	
Gefährliche Substanzen	Nicht enthalten				
Oberflächenausführung	betonrauh				

(10) Die Leistung des Produktes entspricht der oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	Prokurist 2016-06-06		(5) DI Dr. Thomas Mandl Semmelrock Stein & Design GmbH & CoKG 9020 Klagenfurt Stadlweg 30/Südring AT
---	-------------------------	---	---

*Für Kombi-Formate gelten als Längen und Breitenangabe die jeweiligen Werte einer Lage.