
		13			Leistungserklärung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011)				
DoP 113									
1	Hamberger Mehrschichtparkett, 3-Schicht-Parkett							EN 13489: 2003	
2	Bodenbelag für den trockenen Innenbereich								
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim								
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System							3*)	
5	Dicke		11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm		EN 14342: 2013	
	Dichte		> 500 kg/m <sup>3</sup>						
	Wesentliche Eigenschaften								
	Brandverhalten <sup>*)</sup>		D <sub>Fl</sub> - s1						
	Emission von Formaldehyd <sup>*)</sup>		E1						
	Gehalt an PCP		≤ 5x10 <sup>-6n</sup>						
	Abgabe anderer gefährlicher Stoffe		NPD						
	Bruchfestigkeit		NPD						
	Gleitwiderstand		NPD						
	Wärmeleitfähigkeit		0,145 W/mK	0,122 W/mK	0,171 W/mK	0,123 W/mK			
Natürliche Dauerhaftigkeit		1 (DIN EN 350-1:1994)							
6	<p>Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3).</p> <p>Gezeichnet für und im Namen des Herstellers</p> <p><i>Peter Huber,</i> Leiter Produktion</p> <p><i>Stephanskirchen, 17.02.2016</i></p> 								
<p>*) Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4) vorgenommen.</p>									