



wasserabweisende Hydrophobierungscreme für Oberflächenschutz und Fassadensanierung

Einsatzgebiete:

- zum Schutz von Bauwerken vor Spritz- und Regenwasser
- zur Anwendung auf verputzten oder rohen Ziegel-, Beton-, Kalksandstein- und Steinwänden (NICHT zur Verwendung auf reinem Kalkstein geeignet)
- innen und außen anwendbar

Eigenschaften:

- wasserabweisend
- verhindert den Feuchteintrag in Gebäude durch Regen und Wind
- verhindert das Entstehen von durch salzbelastete Feuchtigkeit verursachte Ausblühungen
- diffusionsoffen
- härtet farblos aus*
- nach erfolgter Hydrophobierung ist die Oberfläche nach ca. 3 Monaten wieder überstreich- bzw. überputzbar

Technische Daten:

- | | |
|----------------------------|--|
| • Farbe: | weiß
(nach ca. 15-20 min. beginnt die Redo Creme in den Untergrund einzuziehen und verblasst langsam; nach Aushärtung: farblos*) |
| • Aushärtung: | nach ca. 24 – 48 Stunden |
| • Sichtbarer Abperleffekt: | nach bis zu 2 Monaten
(Beständigkeit gegen leichten Niederschlag schon nach 2 – 4 Stunden) |
| • Spezifisches Gewicht: | 0,86 g/cm ³ |
| • Eindringtiefe: | bis zu 12 mm |
| • Verbrauch: | ca. 2 Liter / 10 m ² (bei einlagigem Auftrag) |

Verarbeitung:

Vor Anwendung der **Redo Creme** ist der Untergrund gründlich zu reinigen und von losen Bestandteilen zu befreien. Insbesondere biologisches Wachstum wie z. B. Algen, Flechten oder Moose sind ebenso wie Salze vollständig zu entfernen. Der Untergrund muss trocken und porös sein. Versiegelte und / oder gestrichene Flächen sollten nicht mit **Redo Creme** versehen werden.

Risse müssen vor Auftrag der **Redo Creme** fachgerecht und dauerhaft ausgebessert werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Die **Redo Creme** darf nur aufgetragen werden, wenn ausgeschlossen ist, dass es innerhalb von 24 Stunden nach Abschluss der Arbeiten regnet.

Bereiche, die nicht mit der **Redo Creme** bearbeitet werden sollen, sind durch entsprechende Maßnahmen zu schützen. Eventuell entstehende Produktkleckse können i. d. R. mit warmem Seifenwasser beseitigt werden.

Die **Redo Creme** wird in einer Schicht mit einem Pinsel, einer Farbrolle oder mit einem geeigneten Airlessgerät aufgetragen. Bei größeren Flächen empfiehlt sich die Verwendung einer Farbrolle. Kleine Bereiche werden idealerweise mit einem Pinsel bearbeitet.

Es ist möglich, dass nach dem Einsatz der **Redo Creme** noch einmal Salzausblühungen auf einer belasteten Wand entstehen, da die Wandoberfläche abtrocknet und somit vorher gelöste Salzkristalle sichtbar werden. Diese können einfach abgefeigt werden.

Reinigung:

Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch sofort mit warmem Seifenwasser reinigen.

Lagerung / Lagerstabilität:

Auf trockenen Paletten vor Feuchtigkeit geschützt, kühl, frostfrei und gut belüftet lagern. Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck auf Gebinde. Angebrochene Gebinde zügig verbrauchen. Gebinde gut verschlossen halten.

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:

5 l-Gebinde / RE05CM / 4260122573103

Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

* auf einigen Untergründen kann eine leichte Farbauffrischung auftreten. Diese stellt keinen Reklamationsgrund dar. I. d. R. verschwindet diese nach einiger Zeit wieder. Wir empfehlen, vorab eine kleine Probefläche anzulegen.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.