



0	<h1>Leistungserklärung</h1>				
	008_1339_20130701_W				
1	<b>Platte aus Beton (Plattenfamilie gegossen)</b>				
2	<b>Artikelname:</b>	<b>Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:</b>			
	Novum	20470; 20471; 20472; 20473; 20474; 20475; 20476; 21690; 21691; 21692; 21693;			
	Parkstone Classic	20180; 20181; 20182; 20183; 20184; 20185; 20186; 20187; 20188; 20189; 20190; 20191;			
	Parkstone Antik	20202; 20203; 20204; 20205; 20206; 20207; 20208; 20209; 20210; 20211; 20212; 20213; 20216; 20217; 20871; 20872; 20873; 20874; 20875; 20876; 20877; 21074; 21075; 21076; 21077; 21078; 21079; 21080; 21720; 21721; 21722; 21723; 21724; 21725; 21726; 21727; 21728; 21729; 21730; 21731; 21732; 21733; 21734; 21735; 21736; 21737; 21738; 21739; 21740; 22334; 22335; 22336; 22337; 22338; 22339; 22340; 22341; 22342; 22343; 22344; 22345; 22346; 22347;			
	Parkstone Kreissystem Classic	20196; 20197; 20198; 20199;			
	Parkstone Kreissystem Antik	20218; 20219; 20220; 20221; 20878; 20879; 21081; 21082;			
	Cavita	21262; 21263; 21264; 21265; 21266; 21267; 21268; 21269; 21270; 21271; 21272; 21273; 21347; 21348; 21349; 21350; 21351; 21352; 21708; 21709; 21710; 21711; 21712; 21713; 21714; 21715; 21716; 21717; 21718; 21719;			
	Versus	21917; 21918; 21919; 21920; 21921; 21922; 21923; 21924; 21925; 21926; 21927; 21928; 21929; 21930; 21931; 21932;			
3	Verwendung als <b>Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern</b> nach EN1339/2007				
4	Hersteller: <b>Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf</b>				
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: <b>System 4</b>				
9	<b>Erklärte Leistung:</b>				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	<b>Klasse A1</b>	<b>Klasse A1</b>	<b>Klasse A1</b>	<b>96/603/EU</b>
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	<b>ausreichend</b>	<b>2000/553/EU</b>
	Freisetzung von Asbest	<b>Nicht enthalten</b>	<b>Nicht enthalten</b>	<b>Nicht enthalten</b>	<b>EN 1339:2003 + AC2006</b>
	Bruchfestigkeit	<b>Klasse 2 (T)</b>	<b>Klasse 2 (T)</b>	-	
	Gleit-/Rutschwiderstand	<b>USRV 50</b>	<b>USRV 50</b>	-	
Wärmeleitfähigkeit	<b>NPD</b>	<b>NPD</b>	-		
Dauerhaftigkeit	<b>Klasse 2 (B)</b>	<b>Klasse 2 (B)</b>	-		
10	<p><b>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</b></p> <p><b>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><u>Schwarz Michael / Qualitätsmanagement</u> Name und Funktion</p> <p><u>Weppersdorf, 26.01.2022</u> Ort und Datum der Ausstellung</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPEPERSDORF TEL +43-(0)2618-3208-0</p> <p>Unterschrift</p> </div> </div>				