

Leistungserklärung

026_1339_20170110_W



0

1

Platte aus Beton (Plattenfamilie Edelsplitt gegossen)

2

Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:
Patrium DP Plus	50024; 50025; 50026; 50027; 50028; 50029; 50030; 50031; 50032; 50033; 50034; 50035; 50036; 50037; 50038; 50039; 50040; 50041; 50042; 50043; 50044; 50045; 50046; 50047; 50048; 50049; 50050; 50051; 50052; 50053;
Sparkle DP Plus	50012; 50013; 50014; 50015; 50016; 50017; 50018; 50019; 50020; 50021; 50022; 50023;
Novum Plus	21342; 21395; 21396; 21397; 21398; 21399; 21694; 21695; 21696; 21697; 21698; 21699;
Parkstone Plus	21354; 21355; 21356; 21357; 21358; 21359; 21360; 21361; 21362; 21363; 21364; 21365; 21366; 21367; 21368; 21369; 21370; 21371; 21372; 21373; 21374; 21741; 21742; 21743; 21744; 21745; 21746; 21747; 21748; 21749; 21750; 21751; 21752; 21753; 21754; 22352; 22353; 22354; 22355; 22356; 22357; 22358; 22359; 22360; 22361; 22362; 22363; 22364; 22365;
Versus Plus	21933; 21934; 21935; 21936; 21937; 21938; 21939; 21940; 21941; 21942; 21943; 21944; 21945; 21946; 21947; 21948;
LIV	22071; 22072; 22073; 22074; 22075; 22076; 22077; 22078; 22079; 22080; 22081; 22082; 22083; 22084; 22085; 22086; 22087; 22088; 22089; 22090; 22091; 22282; 22283; 22284; 22285; 22286; 22287; 22288; 22289; 22290; 22291; 22292; 22293; 22294; 22295; 22296; 22297; 22298; 22299; 22300; 22301; 22302;
Spot Trittplatte	21898; 21899; 21900; 21901; 21902; 21903; 21904; 21905; 21906; 21907; 21908; 21909; 21910; 21911; 21912; 21913; 22124; 22125; 22126; 22127; 22128; 22129; 22130;

3

Verwendung als **Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern** nach EN1339/2007

4

Hersteller: **Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf**

6

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**

9

Erklärte Leistung:				
Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 + AC2006
Bruchfestigkeit	Klasse 2 (T)	Klasse 2 (T)	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	USRV 55	USRV 55	-	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schwarz Michael / Qualitätsmanagement

Name und Funktion

Weppersdorf, 26.01.2022

Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift

10