

0	Leistungserklärung 025 _1339_20170110_W																																											
1	Platte aus Beton (Plattenfamilie Platten gegossen Rundkorn)																																											
2	Artikelname: Dots DP PLUS Dots Spot Trittplatte Dots Kantenplatte Dots Large	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat: 50000; 50001; 50002; 50003; 50004; 50005; 50006; 50007; 50008; 50009; 50010; 50011; 22062; 22063; 22064; 22065; 22066; 22067; 22068; 22069; 22070; 22303; 22304; 22305; 22306; 22307; 22308; 22309; 22310; 22311; 23024; 23025; 22118; 22119; 22120; 22121; 22122; 22123; 22131; 22132; 22133; 23049; 23050; 23051; 23032; 23033; 23034; 23035; 22991; 22992; 22993; 23029;																																										
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007																																											
4	Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf																																											
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4																																											
9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Wesentliche Merkmale</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Leistung</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Harmonisierte techn. Spezifikation</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">als Bodenbelag im Freien</th> <th style="width: 15%;">als Bodenbelag in Räumen</th> <th style="width: 15%;">als Belag auf Dächern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td style="text-align: center;">Klasse A1</td> <td style="text-align: center;">Klasse A1</td> <td style="text-align: center;">Klasse A1</td> <td style="text-align: center;">96/603/EU</td> </tr> <tr> <td>Verhalten bei Brand-einwirkung von außen</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">ausreichend</td> <td style="text-align: center;">2000/553/EU</td> </tr> <tr> <td>Freisetzung von Asbest</td> <td style="text-align: center;">Nicht enthalten</td> <td style="text-align: center;">Nicht enthalten</td> <td style="text-align: center;">Nicht enthalten</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> EN 1339:2003 + AC2006 </td> </tr> <tr> <td>Bruchfestigkeit</td> <td style="text-align: center;">Klasse 2 (T)</td> <td style="text-align: center;">Klasse 2 (T)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Gleit-/Rutschwiderstand</td> <td style="text-align: center;">USRV 55</td> <td style="text-align: center;">USRV 55</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit</td> <td style="text-align: center;">Klasse 3 (D)</td> <td style="text-align: center;">Klasse 3 (D)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU	Verhalten bei Brand-einwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU	Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 + AC2006	Bruchfestigkeit	Klasse 2 (T)	Klasse 2 (T)	-	Gleit-/Rutschwiderstand	USRV 55	USRV 55	-	Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	
Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation																																								
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern																																									
Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU																																								
Verhalten bei Brand-einwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU																																								
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 + AC2006																																								
Bruchfestigkeit	Klasse 2 (T)	Klasse 2 (T)	-																																									
Gleit-/Rutschwiderstand	USRV 55	USRV 55	-																																									
Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-																																									
Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-																																									
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: <u>Weninger Thomas / Qualitätsmanagement</u> Name und Funktion <u>Weppersdorf, 15.01.2025</u> Ort und Datum der Ausstellung FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPERSDORF TEL +43-(0)2618-3208-0 _____ Unterschrift																																											

0	Leistungserklärung 026 _1339_20170110_W				
1	Platte aus Beton (Plattenfamilie Edelsplitt gegossen)				
2	Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:			
	Patrium DP Plus	50024; 50025; 50026; 50027; 50028; 50029; 50030; 50031; 50032; 50033; 50034; 50035; 50036; 50037; 50038; 50039; 50040; 50041; 50042; 50043; 50044; 50045; 50046; 50047; 50048; 50049; 50050; 50051; 50052; 50053;			
	Sparkle DP Plus	50012; 50013; 50014; 50015; 50016; 50017; 50018; 50019; 50020; 50021; 50022; 50023;			
	Novum Plus	21342; 21395; 21396; 21397; 21398; 21399; 21694; 21695; 21696; 21697; 21698; 21699;			
	Parkstone Plus	21354; 21355; 21356; 21357; 21358; 21359; 21360; 21361; 21362; 21363; 21364; 21365; 21366; 21367; 21368; 21369; 21370; 21371; 21372; 21373; 21374; 21741; 21742; 21743; 21744; 21745; 21746; 21747; 21748; 21749; 21750; 21751; 21752; 21753; 21754; 22352; 22353; 22354; 22355; 22356; 22357; 22358; 22359; 22360; 22361; 22362; 22363; 22364; 22365;			
	Versus Plus	21933; 21934; 21935; 21936; 21937; 21938; 21939; 21940; 21941; 21942; 21943; 21944; 21945; 21946; 21947; 21948;			
	LIV	22071; 22072; 22073; 22074; 22075; 22076; 22077; 22078; 22079; 22080; 22081; 22082; 22083; 22084; 22085; 22086; 22087; 22088; 22089; 22090; 22091; 22282; 22283; 22284; 22285; 22286; 22287; 22288; 22289; 22290; 22291; 22292; 22293; 22294; 22295; 22296; 22297; 22298; 22299; 22300; 22301; 22302;			
	Spot Trittplatte	21898; 21899; 21900; 21901; 21902; 21903; 21904; 21905; 21906; 21907; 21908; 21909; 21910; 21911; 21912; 21913; 22124; 22125; 22126; 22127; 22128; 22129; 22130;			
	LIV Kantenplatte	23036; 23037; 23038; 23039; 23040; 23041; 23042;			
	LIV Large	22977; 22978; 22979; 22980; 22981; 22982; 22983;			
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007				
4	Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf				
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4				
9	Erklärte Leistung:				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
	Verhalten bei Brand- einwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
	Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 + AC2006
	Bruchfestigkeit	Klasse 2 (T)	Klasse 2 (T)	-	
	Gleit-/Rutschwiderstand	USRV 55	USRV 55	-	
	Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-		
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:					
10	Weninger Thomas / Qualitätsmanagement Name und Funktion				
	Weppersdorf, 15.01.2025 Ort und Datum der Ausstellung				
		Unterschrift			