

Leistungserklärung: Nr. CPR-AT3/230034.2.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Sopro Classic plus SC 808

2. Verwendungszweck:

Verbesserter, zementhaltiger Mörtel für Fliesen und Platten Im Innen- und Außenbereich für Wände und Böden

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH Austria, Weidenweg 14, 8330 Feldbach (Austria), www.sopro.at

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 für die Typprüfung System 3 für das Brandverhalten

5. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007+ A1:2012

Notifizierte Stellen:

Das notifizierte Prüflabor TVFA der Technischen Universität Wien, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1320, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich der Typprüfung auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

Das notifizierte Prüflabor ist MPA Dresden GmbH H, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0767, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich des Brandverhaltens auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse A1/A1fl
Verbundfestigkeit als: - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung Dauerhaftigkeit für:	≥ 1,0 N/mm2
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung- Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm2 ≥ 1,0 N/mm2 ≥ 1,0 N/mm2
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Feldbach, den 17.08.2022

i.V. Andreas Frei, Laborleiter A - 4481 Asten, Lagerstraße 7 Iel.: (0 72 24) 671 41-0 Fax: (0 72 24) 671 81