Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/0667.3.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Sopro MEG 667

2. Verwendungszweck:

Schnell erhärtender, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich für Wand und Boden

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), www.sopro.com

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 für die Typprüfung
System 4 für das Brandverhalten

5. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007 + A1:2012

Notifizierte Stellen:
Das notifizierte Prüflabor Kiwa Polymer Institut GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1119, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich der Typprüfung auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	**Klasse E***
Verbundfestigkeit als: **- Früh-Haftzugfestigkeit** **- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung**	 **≥ 0,5 N/mm²** **≥ 1,0 N/mm²**
Dauerhaftigkeit für: **- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung** **- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung** **- Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsel-Lagerung**	 **≥ 1,0 N/mm²** **≥ 1,0 N/mm²** **≥ 1,0 N/mm²**
Freisetzung gefährlicher Substanzen	**NPD**

* Geeignete technische Dokumentation: Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 2010/81/EU deklariert wurde.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 04/01/2021

---

ppa. Stefan Großmann,
Leiter ProduktTechnologie