

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR: LE GS771-3-03

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Mauersteine aus Beton gemäß ÖNORM EN 771-3**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über Chargennummern in Verbindung mit den Firmenunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

gemäß Annex ZA der EN 771-3: Mauersteine, Kategorie I in Mauern, Wänden, Stützen und Trennwänden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

**Leier Baustoffe GmbH & Co KG
A-7312 Horitschon, Johannesgasse 46
Herstellerwerk: A-2013 Großstelzendorf 123
Telefon: 0043 2954/30220, Fax: 0043 2954/30220-51, E-Mail: info@leier.at**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Alexander PAUL

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle

**Amt der Wiener Landesregierung
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

**Rinnböckstraße 15
A-1110 Wien
(Kenn Nr. 1139)**

hat die **Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle** nach dem System 2+ vorgenommen und **eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle (Nr. 1139-CPD-1106/11)** ausgestellt.

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße (Länge x Breite x Höhe)	siehe Produktdatenblatt	ÖNORM EN 771-3:2011
Grenzabmaße	Abmaßklasse D1	
Form und Ausbildung	siehe Produktdatenblatt	
Mittlere Druckfestigkeit	senkrecht zur Lagerfläche $\geq 5 \text{ N/mm}^2$ Kategorie I	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Haftscherfestigkeit	Festgelegter Wert, lt. ÖN EN 998-2 Anhang C 0,15 N/mm ² für Normal und Leichtmauermörtel	
Brandverhalten	Euroklasse A1	
Wasseraufnahme	Darf nicht in exponierter Lager verwendet werden	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Tabellenwert nach ÖN EN 1745 Tab A3: $\mu = 5/15$	
Bruttorohdichte	siehe Produktdatenblatt	
Form und Ausbildung	siehe Produktdatenblatt	
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	1,19 W/mK ($\lambda_{10, \text{dry}}$) (Tabellenwert nach ÖN EN 1745)	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Darf nicht in exponierter Lager verwendet werden	
Gefährliche Substanzen	Enthalten keine gefährlichen Substanzen	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Großstelzendorf, 13.04.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

Alexander PAUL, Betriebsleitung
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

