# LEISTUNGSERKLÄRUNG NR: LE JS1168-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Hohlplatten für Decken nach ÖNORM EN 1168**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4: **Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über die Positionsnummer in Verbindung mit den Bemessungsunterlagen**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
**Hohldiele für Spannbeton-Deckenkonstruktionen von allgemeinen und individuellen Gebäuden**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:
**Leier Hungária Kft.**
**H-9024 Győr, Baross Gábor utca 42 Tel: 0036 96/512-550 Fax: 0036 96/512-560 E-Mail: info@leier.hu**
**Herstellerwerk: 9241 Jánossomorja, Óvári u.**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Borbély Zoltán technischer Director e-mail: janossomorja@leier.hu**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
**Für tragende Bauteile: System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle **ÉMI Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi u. 37. (Kenn Nr. 1415)**
hat **die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle** nach dem System **2+** vorgenommen und **eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle (Nr. 1415-CPD-53-(C-6/2008)** ausgestellt.

8. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|---|
| Druckfestigkeit (des Betons) | C40/50; C50/60 | ÖNORM EN 1168:2005+A2:2009 |
| Zugfestigkeit des Spannstahl;<br>Spannstahl 0,2% Dehngrenze | 1770 N/mm$^2$<br>1570 N/mm$^2$ | |
| Mechanische Festigkeit | Für die geometrischen Daten, bauliche Durchbildung, mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand und Dauerhaftigkeit siehe die Bemessungsunterlagen. | |
| Feuerwiderstand (falls relevant) | | |
| Brandverhalten (falls relevant) | | |
| Schalldämmung | | |
| Bauliche Durchbildung | | |
| Dauerhaftigkeit | | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (falls relevant) | | |
| Wasserdurchlässigkeit (falls relevant) | | |

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Borbély Zoltán technischer Director

Jánossomorja, 28. Juni 2013. ……..