

FLORIM

Leistungserklärung

No. FLORIM 001

1. Identifizierungscode des Produktes
Anzahl der Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, die die Identifizierung des Produkts erlaubt
Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5 \%$
2. Verwendungszweck
für Fußböden und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich
3. Name oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Beurteilungs- und Prüfsystem der Leistungskonstanz (AVCP)
System 4
5. ggf. Name und Kennnummer des betitelten Labors, – **Nicht angegeben**
Durchgeführte Aufgaben
System AVCP
DAusgestellte Dokumente und Datum

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1_{FL}/A1	Gemäss der Entscheidung 96/603/EEC und ihren Abänderungen EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Substanzen		
- Kadmiumabgabe	NPD	
- Bleiabgabe	NPD	
Bruchlast (N)	> 1300 N	
Rutschfestigkeit	Siehe anhang	
Haptik	NPD	
Haftfestigkeit:		
Klebemörtel, Typ C2	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Erfüllt	
Haltbarkeit:		
- interne verwendung:	Erfüllt	
- außenbereich: Frost- und Tauwetterbeständigkeit	Erfüllt	

Die Leistung der im Absatz 1 identifizierten Leistungen entsprechen den Leistungen des Absatzes 6.
Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers wie im Ansatz 3 angegeben.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag der Hersteller von:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Name und Funktion

Fiorano Modenese, 25/06/2013

Ort und Datum der Unterzeichnung

Unterschrift



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW.FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poślizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 6 dell'of/de/vom/de/la 18.01.2016

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CERIM

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
CONTEMPORARY STONES	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
CONTEMPORARY STONES GRIP	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 2
DETAILS WOOD OF CERIM	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM GRIP	α da 20° a 27°	N.P.D.	R11	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM GRIP 20 mm	α da 20° a 27°	N.P.D.	R11	N.P.D.
EXCELLENCE	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
EXCELLENCE grip	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato 2 cm	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM matte	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM BOCCIARDA	α da 20° a 27°	N.P.D.	R11	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM GRIP	α da 20° a 27°	N.P.D.	R11	N.P.D.
MEMORY OF CERIM	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
PAINT WOOD OF CERIM	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	Classe 1
PAINT WOOD OF CERIM grip	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 3
PRECIOUS pavimento	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
PURE COLORS pavimento	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
RETHINK OF CERIM	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
RETHINK OF CERIM GRIP	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
TIMELESS grip	α da 20° a 27°	N.P.D.	R11	N.P.D.
TIMELESS lucido	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
TIMELESS naturale	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
TINTE	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
WOOD ESSENCE	α da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 1
WOOD ESSENCE GRIP	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 3



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico

VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW.FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

CE ZEICHEN

Feinsteinzeug
Glasierte feinsteinzeug
Durchgefarbte Feinsteinzeug

	
FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05	
FLORIM 001	
EN 14411:2012	
Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5 % für Fußböden und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich	
Brandverhalten	A1 _{FL} /A1
Abgabe gefährlicher Substanzen:	
- Kadmiumabgabe	NPD
- Bleiabgabe	NPD
Bruchlast (N)	> 1300 N
Rutschfestigkeit	Siehe anhang
Haptik	NPD
Haftfestigkeit:	
Klebemörtel, Typ C2	NPD
Temperaturwechselbeständigkeit	Erfüllt
Haltbarkeit:	
- interne verwendung:	Erfüllt
- außenbereich: Frost- und Tauwetterbeständigkeit	Erfüllt