

Leistungserklärung



Nr. 0200-01

1. **Produkttyp** zur Identifikation: „trockengepresste keramische Fliesen mit hoher Wasseraufnahme E >10%, Gruppe BIII, Anhang L, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)“ (Steingut-Wandfliese)
2. **Verwendungszweck:** für Wandausführungen im Innenbereich
3. **Hersteller:** Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG,
Servaisstraße 11-31, 53347 Alfter – Witterschlick
4. **Bevollmächtigter**, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: -----
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. **Erklärte Leistung:**

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL}	EN 14411: 2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2012
- Blei	NPD	EN 14411: 2012
- weitere	NPD	EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:		
- Anwendungen in Innenbereichen	Bestanden	EN 14411: 2012
Bruchlast	Fliesenstärke < 7,5 mm: mind. 200 N Fliesenstärke ≥ 7,5 mm : mind. 600N	EN 14411: 2012
Biegefestigkeit	Fliesenstärke < 7,5mm: > 15N/mm ² Fliesenstärke ≥ 7,5mm: >12N/mm ²	

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Thomas Hammer (Generalbevollmächtigter), Daniel Schreiner (Leitung Produktmanagement)

(Name und Funktion)

Alfter – Witterschlick, 01.01.2018

(Ort und Datum der Ausstellung)

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Postfach 25 40, D-53015 Bonn
Servaisstraße, D-53347 Alfter-Witterschlick
Telefon +49 (0) 228 391-0
Telefax +49 (0) 228 391-301006
E-Mail: info@deutsche-steinzeug.de
Webseite: www.deutsche-steinzeug.de

Leistungserklärung



Nr. 0200-01

1. **Produkttyp** zur Identifikation: „trockengepresste keramische Fliesen mit hoher Wasseraufnahme E >10%, Gruppe BIII, Anhang L, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)“ (Steingut-Wandfliese)
2. **Verwendungszweck:** für Wandausführungen im Innenbereich
3. **Hersteller:** Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG,
Servaisstraße 11-31, 53347 Alfter – Witterschlick
4. **Bevollmächtigter**, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: -----
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. **Erklärte Leistung:**

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL}	EN 14411: 2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2012
- Blei	NPD	EN 14411: 2012
- weitere	NPD	EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:		
- Anwendungen in Innenbereichen	Bestanden	EN 14411: 2012
Bruchlast	Fliesenstärke < 7,5 mm: mind. 200 N Fliesenstärke ≥ 7,5 mm : mind. 600N	EN 14411: 2012
Biegefestigkeit	Fliesenstärke < 7,5mm: > 15N/mm ² Fliesenstärke ≥ 7,5mm: >12N/mm ²	

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Thomas Hammer (Generalbevollmächtigter), Daniel Schreiner (Leitung Produktmanagement)

(Name und Funktion)

Alfter – Witterschlick, 01.01.2018

(Ort und Datum der Ausstellung)

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Postfach 25 40, D-53015 Bonn
Servaisstraße, D-53347 Alfter-Witterschlick
Telefon +49 (0) 228 391-0
Telefax +49 (0) 228 391-301006
E-Mail: info@deutsche-steinzeug.de
Webseite: www.deutsche-steinzeug.de