



Leistungserklärung STÖ TOP 170 DSK

STÖ HANDELSGESELLSCHAFT

1 Kenncode des Produkttyps:	LT DO 103/170 schwarz 1500/50/40 STÖ			
2 Identifikation des Bauprodukts:	STÖ TOP 170 DSK			
3 Verwendungszweck des Bauprodukts:	Unterdeck- u. Unterspannbahnen für Dachdeckungen nach EN 13859-1 und Unterdeck- u. Unterspannbahnen für Wände nach EN 13859-2			
4 Produktname und Kontaktanschrift:	STÖ TOP 170 DSK STÖ HANDELSGESELLSCHAFT A-2880 Kirchberg/W., Tratten 308			
6 System zur Bewertung u. Überprüfung d. Leistungsbeständigkeit:	System 3			
7 Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:	TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O. NB 1301 hat die Bewertung u. Überprüfung nach System „3“ vorgenommen u. folgendes ausgestellt:			
8 Erklärte Leistung:				
	Sollwert	min	max	Methode
Länge (m)	50	50	51	EN 1848-2
Breite (cm)	150	149,3	152,3	EN 1848-2
Brandverhalten	E			EN 13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W 1			EN1928:2000/EN13111
Flächengewicht (g/m ²)	170	165,2	186,8	EN 1849-2
Luftschichtdicke (m)	0,08	-0,03	+0,11	EN 1931/EN12572
Höchstzugkraft Längs/Quer (N/5cm)	285/250	-30/-50	+95/+70	EN 12311-1
Höchstzugkraft Längs/Quer (N/5cm) nach Alterung	275/190	-89/-27	+50/+50	EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs/Quer (%)	60/75	-30/-35	+40/+45	EN 12311-1

Dehnung bei Höchstzugkraft Längs/ Quer (%) nach Alterung	43/48	-4/0	+37/+32	EN 12311-1
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs/Quer (N)	200/220	-20/-20	+50/+70	EN 12310-1
Kaltbiegeverhalten (°C)	-40			EN 12317

9. Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers gemäß Nr. 4

Kirchberg/W., am 04.07.2013



Ferdinand Stögerer, Eigentümer STÖ HANDELSGESELLSCHAFT

www.stö.eu