LEISTUNGSERKLÄRUNG NR: LE GSCOMPLETO771-5-05

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Mauersteine aus Beton gemäß ÖNORM EN 771-5**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Artikelbezeichnung	EAN-Nummern – abhängig von der Artikelfarbe und/oder Format
Completo 30x12x12 - 3-seitig	9009556351537, 9009556351544
Completo 60x12x12 - 2-seitig	9009556351551, 9009556351568
Hochbeet Flores Q	9009556352558, 9009556352565
Hochbeet Flores R	9009556352572, 9009556352589
Hochbeet Flores R XL	9009556352596, 9009556352602
Hochbeet Flores L	9009556352619, 9009556352626
Hochbeet Flores L XL	9009556352633, 9009556352640

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   gemäß Annex ZA der EN 771-5: Mauersteine, Kategorie II in Mauern, Wänden, Stützen und Trennwänden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

   Leier Baustoffe GmbH & Co KG
   A-7312 Horitschon, Johannesgasse 46
   Herstellerwerk: A-2013 Großstelzendorf 123
   Telefon: 0043 2954/30220, Fax: 0043 2954/30220-51, E-Mail: info@leier.at

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

   Markus Heindl

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Bei Produkten die dem System 4 (nur Herstellererklärung) unterliegen, ist dies nicht relevant

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße (Länge x Breite x Höhe)	siehe Produktdatenblatt	ÖNORM EN 771-5:2015
Grenzabmaße	Abmaßklasse D3	
Form und Ausbildung	siehe Produktdatenblatt	
Mittlere Druckfestigkeit	senkrecht zur Lagerfläche ≥ 20 N/mm² Kategorie II	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	
Haftscherfestigkeit	Festgelegter Wert, lt. ÖN EN 998-2 Anhang C 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmauermörtel	
Brandverhalten	Euroklasse A1	
Wasseraufnahme	< 9 g/m²s	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Tabellenwert nach ÖN EN 1745 Tab A3: μ = 5/15	
Bruttorohdichte	siehe Produktdatenblatt	
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	1,19 W/mK (λ_{10}, dry) (Tabellenwert nach ÖN EN 1745)	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Frost-Tausalzbeständigkeit	
Gefährliche Substanzen	Enthalten keine gefährlichen Substanzen	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Markus Heindl, Betriebsleitung
(Name und Funktion)

Großstelzendorf, 14.04.2021
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)