

## LEISTUNGSKLAERUNG\_ Nach Bauprodukte - Verordnung No. CPR\_01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme  $E_v \leq 0,5 \%$ .**
2. Verwendungszwecke: **Boden- und Wandbelaege fuer Innen- und/oder Aussenbereichen**
3. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers: **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit : **System 4**
5. gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
6. Erklaerte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	<b>A<sub>1FL</sub>/A1</b>	<b>EN 14411 : 2012</b>
<b>Abgabe gefaehrlicher Stoffe</b>		
- Cadmiumabgabe	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
- Bleiabgabe	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Bruchlast (Staerke <math>\geq 7,5</math>)</b>	<b><math>\geq 1300</math> N</b>	
<b>Bruchlast (Staerke <math>&lt; 7,5</math>)</b>	<b><math>\geq 700</math> N</b>	
<b>Rutschhemmende Eigenschaften</b>	Siehe beigefugte Tabelle	
<b>Taktilitaet</b>	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Hafffestigkeit</b>	<b>Keine Leistung festgelegt</b>	
<b>Temperaturwechselbestaendigkeit</b>	<b>Bestanden</b>	
<b>Dauerhaftigkeit bei</b>		
- Anwendungen in Innerbereichen:	<b>Bestanden</b>	
- Anwendungen in Aussenbereichen: Frost- Tauwechsel- Bestaendigkeit	<b>Bestanden</b>	

Tabelle – Rutschhemmende Eigenschaften - Stand.2 \_ 26/04/2018 – STAGE

Serie	Produkt	DIN 51130 (DE)	B.C.R.A. D.M.236/1989 (ITA)	Basisdokument SU 3/2006 (ESP)	Andere....
<b>STAGE</b>	Ivory	R9	> 0,40	NPD	....
	Grey				
	Silver				
	Dark				
	Grey Strutt.SP 2 cm				
	Dark Strutt.SP 2 cm	R11	> 0,40	NPD	....

Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.  
Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.  
Unterzeichnet fuer den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Sassuolo,

Lelio Poncemi\_CEO