



LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 00053

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Ceresit CM 77 UltraFlex
2. Verwendungszweck(e): Reaktionsharzklebstoff für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen, EN 12004 R2T
3. Hersteller: Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
4. Bevollmächtigter: n/a
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3, Brandverhalten System 4
- 6a. Harmonisierte Norm(en): EN 12004:2007 + A1:2012
Notifizierte Stelle(n): MPA NRW, NB 0432
- 6b. Europäisches Bewertungsdokument: n/a
Europäische Technische Bewertung: n/a
Technische Bewertungsstelle: n/a
Notifizierte Stelle(n): n/a
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 4	EN 12004:2007 + A1:2012
Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$		
Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$		
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit nach mind. 20 Minuten	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Abrutschen	$\leq 0,5 \text{ mm}$		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Siehe SDB		

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: n/a

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wolfgang Maier,
Head PD ACB Tiling Wall Floor ETICS

Stephan Auer
Senior Manager AC PD Mineral Based Technology

Düsseldorf, 26.08.2019